



Zyxel GS1100-24E | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, nao gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/zyxel-gs1100-24e-switch-24x-rj45-1000mb-s-nao-gerenciado>

Price: **401,50 zł** gross / 326,42 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLQKRMMOQ

Product features

Altura	42 mm
Voltagem da entrada	100 V
Largura	267 mm
Profundidade	162 mm
MTBF	929704 h
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Montagem em prateleira	Yes
Consumo de energia (típico)	15.3 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Capacidade de routing/switching	48 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.1p
Auto MDI/MDI-X	Yes
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 50 °C
Suporte Flow control	Yes
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	8000 entries
Cor do produto	Preto
Filtração de endereços MAC	Yes
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	24
Peso do produto (lb)	1530 g

Full product description

Zyxel GS1100-24E - Interruptor sem gerenciamento de 24 portas

Os Switches da série **GS1100** são a solução perfeita para criar uma rede **gigabit** num ambiente de escritório. Possui operação silenciosa e eficiência energética com **recursos de economia de energia**, padrão **Gigabit Ethernet** e dissipação de calor sem ventoinha. O **Zyxel GS1100** fornece suporte plug-and-play e alto rendimento para aplicações de rede.

Green 

 Energy Efficient Ethernet	IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Zmniejszenie zużycia energii w chwili niskiej aktywności łącza	 Detect Cable Length	Wykrywanie długości kabli Dostosowanie poboru energii, zgodnie z długością podłączonych kabli ethernet.
 Adjust Power Usage	Wykrywanie nieaktywnych połączeń Dostosowanie poboru energii, zgodnie z liczbą aktywnych urządzeń sieciowych.	 Power On/Off Switch	Przycisk do włączania i wyłączania zasilaniatch Możliwość wyłączenia urządzenia, gdy nie jest w użyciu.

Economia de energia

Os interruptores da série **GS1100** proporcionam uma elevada **eficiência** energética - com controlo dinâmico do consumo de energia:

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Low Link Activity Detection** - Detecção de baixo tráfego na rede e, assim, o switch pode ajustar o consumo de energia para o link. A função 802.3az pode ser facilmente ajustada através de um interruptor no chassi.
- **Detecção de links inativos** - A detecção de links ou dispositivos inativos irá reduzir o consumo de energia.
- **Detecção do comprimento do cabo** - este recurso ajusta o uso de energia de acordo e, com base na distância detectada do dispositivo conectado, reduz o consumo de energia para conexões próximas.
- **Design sem ventilador** - Funcionamento silencioso sem refrigeração activa, tornando os interruptores **GS1100** ideais para espaços pequenos.

	RoHS Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji.		WEEE Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
	Recykling		

Soluções convenientes

Os **conectores Ethernet 24 Gigabit** fornecerão alta largura de banda para múltiplas conexões ativas. Com preços competitivos, a **chave GS1100-24E** torna-se disponível para várias soluções.