



ZyXel NWA1123-AC V2 | Ponto de acesso | Banda dupla, 1x RJ45 1000Mb / s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-point/zyxel-nwa1123-ac-v2-ponto-de-acesso-banda-dupla-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **606,99 zł** gross / 493,49 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNFXFMHQLMRMNGM

Product features

Aprovações regulamentares	FCC Part 15C, FCC Part 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2, FCC Part 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438, EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1
Humidade de não funcionamento	10 - 90%
Altura	54.7 mm
Tensão de saída	12 V
Modulação	16-QAM
Sensibilidade do recetor	2.4 GHz: - 802.11b/g, -99 dBm - 802.11n/20 MHz, -93 dBm - 802.11n/40 MHz, -88 dBm 5 GHz: - 802.11a, -95 dBm - 802.11ac/n/20 MHz, -94 dBm - 802.11ac/n/40 MHz, -92 dBm - 802.11ac/80 MHz, -89 dBm
Largura	130 mm
Profundidade	130 mm
Codificação / segurança	EAP-AKA
Sistema de Distribuição Sem Fios automático (WDS)	Yes
Kit de instalação	Yes
Corrente de entrada	0.3 A
Limite de temperaturas (armazenamento)	-30 - 70 °C
Taxa máxima de transferência de dados	1200 Mb/s
Peso da embalagem	700 g

Consumo de energia (típico)	9 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 50 °C
Profundidade da embalagem	209 mm
Altura da embalagem	72 mm
Adaptador AC incluído	Yes
Comprimento da embalagem	278 mm
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Protocolos de gestão	ZAC, SNMP, CLI, AP
Corrente de saída	1 A
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multi-utilizador
MIMO	Yes
Localização	Ceiling
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Quantidade de antenas	2
Quantidade de suportes SSID	16
Características da antena	Antena integrada
Itinerância rápida	Yes
Cor do produto	Branco
Filtração de endereços MAC	Yes
Cliente DHCP	Yes
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso do produto (lb)	300 g

Full product description

Zyxel NWA1123-ACv2 802.11ac Ponto de Acesso Híbrido

O ponto de acesso híbrido **Zyxel NWA1123-ACv2** permite a transmissão de dados a velocidades de até 1,2 Gbps. A antena do dispositivo foi desenvolvida pela Zyxel com abordagem "RF First", garantindo a confiabilidade da conexão e o aumento das velocidades e do alcance alcançados. Com a tecnologia **NebulaFlex**, você pode gerenciar facilmente o funcionamento do ponto de acesso, entre a operação autônoma e o modo gerenciado pela nuvem - com uma **licença gratuita**.



O ponto de acesso elegante

O ponto de acesso **Zyxel NWA1123-ACv2** proporciona não só um alto desempenho, mas também um design moderno. O dispositivo assemelha-se a um detector de fumo comum - tem excelentes parâmetros.




Soluções ótimas

As inovações na tecnologia sem fio **Wi-Fi** melhoraram o desempenho de rádio do ponto de acesso. Equipado com **DCS** e mecanismo de balanceamento de carga, o **Zyxel NWA1123-ACv2** oferece a melhor qualidade de rede sem fio. A instalação do dispositivo através de uma configuração ZON em três etapas permitirá que o ponto de acesso funcione autonomamente sem a necessidade de ferramentas de gestão adicionais. O administrador pode facilmente monitorar o dispositivo via SNMP - acessível para qualquer usuário.



Muitas opções à escolha

ONWA1123-ACv2 suporta **repetidor** e modo **root-AP** com produtos compatíveis **Zyxel Unified** e **Zyxel Unified Pro**. Isso permite que você amplie sua conectividade sem fio através de um sistema **WDS premium** - trabalhando em ambientes de instalação pesada. O **NWA1123-ACv2** também inclui recursos úteis adicionais: **SSIDs multi-profile** e uma gama de recursos de segurança Wi-Fi robustos.



Excelente desempenho

O **NWA1123-AC PRO** está equipado com um duplo **módulo de antena** otimizado, bem como um **amplificador de potência** e componentes de baixo ruído - o que garante a qualidade de ligação ao mais alto nível.