



BDCOM P3310D | OLT | EPON, 4GE



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/olt-i-ont/bdcom-p3310d-olt-epon-4ge>

Price: **848,70 zł** gross / 690,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFQQLERMMLN

Information:

BDCOM P3310D é um dispositivo OLT GEAPON/EPON compacto para montagem em rack 19", equipado com quatro portas PON, porta de console, porta de gerenciamento 10/100, duas portas ópticas Gigabit SFP, duas portas Gigabit combo e duas portas elétricas Gigabit. Suporta transmissão PON simétrica de 1,25 Gb/s e compatibilidade com várias ONU híbridas, permitindo um serviço de internet eficiente e confiável. Graças ao fator de divisão 1:64, pode atender até 256 dispositivos ONT/ONU, garantindo alto desempenho com baixos custos de transporte. O dispositivo possui gabinete 1U, baixo consumo de energia, alimentação 90-264V AC e suporte aos padrões 802.3ah e PRC.

Product features

Normas de Comunicações	IEEE 802.3ah
------------------------	--------------

Full product description

OLT BDCOM P3310D

OLTP3310D é um dispositivo OLT com quatro portas PON (uma porta externa 10/100 uma porta de console **quatro** portas PON fixas (além do módulo OLT SFP) duas portas ópticas Gigabit SFP duas portas combinadas Gigabit duas portas Gigabit elétricas Gigabit, fonte de alimentação 90-264V AC, caixa de montagem em rack 19" e fonte de alimentação).



O **BDCOM P3310 OLT** pode suportar **transmissão PON** simétrica a **1,25 Gbps**, fazendo uso eficiente da largura de banda e serviços de Internet, permitindo que os provedores forneçam serviços confiáveis aos seus clientes. Os dispositivos de link ratio 1:64 com suporte para **várias redes híbridas ONU**, reduzindo significativamente os custos de transporte.



As principais vantagens do GEPON OLT P3310C-AC da BDCOM:

- O BDCOM P3310 é uma série de dispositivos de rede óptica que podem competir no mercado. O dispositivo é capaz de suportar até quatro redes EPON
- Capacidade do sistema: BDCOM P3310 com módulo de placa PON suporta um a quatro sistemas simultaneamente, até 256 dispositivos ONI a uma relação de ligação de 1/64
- Tamanho do dispositivo: 1U dispositivo é colocado em um espaço pequeno com baixo consumo de energia, o que reduz o custo de propriedade
- É alimentado por 2 fontes; EPON: P3310 suporta 802.3ah e PRC comunicação padrão da indústria (YD/T 1475-2006)
- Proteção de ônibus de fibra: O BDCOM P3310 é capaz de desligar automaticamente as ligações quando o cabo de fibra óptica é perturbado
- Interface de saída: o design sofisticado suporta diferentes grupos de interface MAN. A porta eléctrica ou óptica é seleccionada de acordo com as condições da rede