



**Cambium cnWave V3000
Client Node Radio | CPE |
60GHz, 1x RJ45 10Gb/s PoE In,
1x RJ45 1000Mb/s PoE Out, 1x
SFP+**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/cambium-cnwave-v3000-client-node-radio-cpe-60ghz-1x-rj45-10gb-s-poe-in-1x-rj45-1000mb-s-poe-out-1x-sfp>

Price: **3 783,78 zł** gross / 3 076,24 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXGGHNOKRMMML

Full product description

Cambium cnWave V3000 para distâncias mais longas e velocidades mais altas

A solução **cnWave V3000 da Cambium Networks** fornece conectividade sem fio gigabit simples, **rápida e econômica** para soluções de acesso de borda e/ou backhaul de alta largura de banda para soluções de acesso de borda a um **custo de propriedade muito mais baixo** do que a infra-estrutura de fibra. Os fornecedores de serviços e as empresas têm agora acesso a conectividade gigabit para clientes empresariais e residenciais, backhaul para acesso Wi-Fi ou pequenas células **LTE/5G**. Certificado para o **Facebook Terragraph**, as soluções cnWave são altamente eficientes para implementações urbanas e suburbanas de alta densidade.



Fonte de alimentação conveniente e transferência rápida de dados

Os dispositivos **Cambium cnWave V3000** são alimentados por **802.3at Power over Ethernet** e suportam velocidades de download e upload de até **7.6 Gbps**. Além de uma porta **Ethernet de 10 Gigabit** e uma porta Ethernet de 1 Gigabit, está disponível uma **porta SFP**.



Gerir o Cambium V3000 localmente e na nuvem

O **cnWave 60 GHz** funciona com o sistema de gerenciamento **cnMaestro da Cambium Networks**. O sistema **cnMaestro™** é uma plataforma de software local ou baseada em nuvem que oferece uma gestão de rede segura e abrangente. O Painel de Controle de **Rede Sem Fio cnMaestro** simplifica o gerenciamento de dispositivos, fornecendo visibilidade completa da rede e a capacidade de operar sem assistência. Temos a capacidade de visualizar e executar uma série de funções de gerenciamento de rede sem fio **em tempo real**.



Principais características

- Suporta frequências de 57 a 66 GHz
- Até 7,6 Gb/s (3,8 Gb/s UL e 3,8 Gb/s DL) com colagem de canais
- Fácil instalação com formação automática de feixe
- Baixa latência < 1 ms
- Tecnologia Terragraph Certified 802.11ay