



Cisco CBS350-16XTS | Switch | 8x 10G RJ45, 8x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/cisco-cbs350-16xts-switch-8x-10g-rj45-8x-sfp>

Price: **10 195,49 zł** gross / 8 289,02 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGGIIPFRMLPP

Product features

Aprovações regulamentares	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), FCC 15 (CFR 47) A
Humidade de não funcionamento	10% – 90%
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sim
Protocolos de encaminhamento	RIP-2
Largura	440 mm
Profundidade	257 mm
Codificação / segurança	802.1x RADIUS
MTBF	798504 h
Tipo de mapeamento VLAN	Mapeamento de VLAN 1:1
Funcionalidades de LAN virtual	VLAN baseada em sub-rede IP
Memória de pacote armazenada	3 MB
Limite de temperaturas (armazenamento)	-25 a 70 °C
Cabos	AC
Montagem em prateleira	Yes
Certificados de conformidade	CE
Protocolo de registo GARP VLAN (GVRP)	Yes
Taxa de limitação	Yes
Tipo de autenticação	IEEE 802.1x
Entrada de consola	RJ-45
Intervalo de medição de temperatura	10 – 90%
Quantidade de portas USB 2.0	1

Suporte de ventoinhas redundantes	Yes
Configuração de Definições de Localização (DFL)	Yes
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	320 Gb/s
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.1ab
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Proteção contra loops	Yes
Filtragem/proteção BPDU	Yes
Autenticação	VLAN de convidados
Regras de lista de controlo de acessos	1024
Inspeção ARP	Yes
Deteção de ligação ativa	Yes
Deteção de comprimento do cabo	Yes
Tamanho da memória flash	256 MB
Número de VLANs	4094
Protocolo spanning tree	Yes
Bloqueio de Head-of-Line (HOL)	Yes
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 50 °C
Dissipação de calor	196.88 Unidade térmica britânica por hora
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Kit de montagem de prateleira	Yes
Suporte VLAN	Yes
Agregação de links	Yes
Botão reset	Yes
Protocolos de gestão	SNMP v1/2c/3, Telnet, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTp
Firmware actualizável	Yes
IGMP snooping	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	8
Roteamento de IP	Yes
Frequência do processador	800 MHz
Gestão web-based	Yes
Suporte Flow control	Yes
Espelhamento de portas	Yes
Nível de ruído	39.1 decibel
Pacotes jumbo	9000
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	16000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Capacidade de memória interna	512 MB
Número de interfaces IP	128
Número de rotas estáticas	990
Frequência de entrada AC	50 Hz

Número de filas	8
Voltagem de entrada AC	100 V
Relatório de eventos do sistema	Yes
Tipos de cabos suportados	Cat5e
Funcionalidades DHCP	Relé DHCP
Processador built-in	Yes
Interceção Multicast Listener Discovery (MLD)	MLD v1/2
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	1000BASE-T
Quantidade de portas Ethernet 10G (cobre)	8
Cor do produto	Preto
Empilhamento físico (unidades)	4
Camada de switches	L3+
Vinculação de portas IP-MAC	Yes
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Roteamento baseado em políticas	Yes
Apoio Multicast	Yes
Rota estática	Yes
Quantidade de fornecedores de energia	1
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8
Empilhável	Yes
Suporta fonte de alimentação redundante (RPS)	No
Produto sustentável	Yes
Peso do produto (lb)	3790 g