



Cisco WAP571E |Ponto de Acesso | Banda dupla , AC1900 Wave 2, 3x3 MU-MIMO, 2x RJ45 1Gb/s, PoE, Outdoor



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/cisco-wap571e-ponto-de-acesso-banda-dupla-ac1900-wave-2-3x3-mu-mimo-2x-rj45-1gb-s-poe-outdoor>

Price: **918,51 zł** gross / 746,76 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQOKRMNIJ

Product features

Aprovações regulamentares	UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 FCC 15.247, 15.407 RSS-210 EN 300.328, EN 301.893 AS/NZS 4268.2003 FCC 15.107, 15.109 ICES-003 EN 301.489-1 / -17
Humidade de não funcionamento	5 - 95%
Altura	49.784 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sim
Modulação	16-QAM
Sensibilidade do recetor	2.4G: 11b(11M):-86; 11g(54M):-74; HT20(MCS7):-71; HT40(MCS7):-68. 5G: 11a(6/54M):-90/-75; VHT20(MCS9):-63; VHT40(MCS9):-60; VHT80(MCS9):-58 [dBm]
Largura	199.898 mm
Profundidade	229.87 mm
Codificação / segurança	802.1x RADIUS
Modos de funcionamento	Access Point (AP),WDS Bridge,Workgroup Bridge
Tipo de tomada	Tipo C
Sistema de Distribuição Sem Fios automático (WDS)	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de instalação	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-50 - 70 °C

Cabos	LAN (RJ-45)
Syslog	Yes
Taxa máxima de transferência de dados	1900 Mb/s
Consumo de energia (máx)	18 W
Peso da embalagem	2414.93 g
Intervalo de medição de temperatura	5 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11ac
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Nível de sinal de antena (máx.)	3.55 gain
Tamanho da memória flash	128 MB
Taxa de dados Wi-Fi (máx)	1300 Mbit/s
País de origem	China
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 55 °C
Profundidade da embalagem	412.0896 mm
Altura da embalagem	118.872 mm
Comprimento da embalagem	316.992 mm
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Protocolos de gestão	SNMP v3, Bonjour
Gestão web-based	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	256 MB
Localização	Pole
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Quantidade de antenas	6
Quantidade de suportes SSID	32
Cor do produto	Cinza
Fluxos espaciais	3:3x3
Cliente DHCP	Yes
Interno	No
Uso recomendado	na zewnątrz
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Sistema operativo	Linux
Peso do produto (lb)	1347.17 g

Full product description

Cisco WAP571E - ponto de acesso sem fio AC/N para aplicações externas

O **WAP571E** é uma forma simples e econômica de estender uma rede celular altamente segura e eficiente ao ar livre. O dispositivo utiliza um rádio de banda dupla concorrente para aumentar o alcance e as capacidades do utilizador. A **tecnologia 3x3 MU-MIMO** com três fluxos de rádio permite que o ponto de acesso funcione com a máxima eficiência tanto nas bandas de **5GHz como de 2,4GHz**. As **interfaces Gigabit Ethernet LAN com a funcionalidade Power over Ethernet (PoE)** simplificam a instalação e reduzem os custos de cabeamento. **Os recursos de Qualidade de Serviço Inteligente (QoS)** permitem priorizar o tráfego de alta largura de banda para aplicações de Voz sobre IP (VoIP) e vídeo.



Características especiais do Cisco WAP571E

- Suporta tecnologia 3x3 MU-MIMO para máximo desempenho tanto no rádio 2.4GHz como no rádio 5GHz
- Caixa externa com proteção IP66 adaptada para trabalhar em condições climáticas adversas, como chuva ou temperaturas extremas, o aparelho também possui suporte de proteção contra surtos
- Fornece conectividade 802.11ac a até 1,9 Gbps
- 2 portas Ethernet LAN Gigabit com economia de energia e suporte a agregação de links
- Portal cativo que oferece acesso altamente seguro para os clientes, com funções e direitos personalizados
- Configuração de ponto único sem necessidade de controlador para uma implantação fácil e econômica de vários pontos de acesso
- Funciona de imediato, de fácil instalação e configuração simples com o assistente baseado na web



Ampla gama de funções de controle de acesso

O **Cisco WAP571E** suporta controle de convidados com múltiplas opções de autenticação e direitos configuráveis, funções e largura de banda. Uma página de login personalizada permite que você mostre sua mensagem de boas-vindas e detalhes de acesso e reforça o reconhecimento da marca com o logotipo de sua empresa.

Conexão segura através de criptografia

O ponto de acesso WAP571E suporta tanto **Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal como Enterprise**, criptografando todas as transmissões sem fio com criptografia poderosa. A autenticação **802.1X RADIUS** protege contra o acesso de usuários não autorizados.

Escalabilidade

Os pontos de acesso são projetados para escalar sem problemas. A configuração de ponto único não requer nenhum controlador adicional, simplificando a implantação de vários pontos de acesso sem hardware adicional. Com o Cisco WAP571E, você pode expandir sua rede sem fio com a flexibilidade necessária para atender às suas necessidades atuais e, à medida que seu negócio cresce, a novos negócios.

