

Sem imagem
disponível

Dell U2723QE 27" | Monitor | 4K IPS HDMI DP USB-C Hub RJ-45



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/monitor/dell-u2723qe-27-monitor-4k-ips-hdmi-dp-usb-c-hub-rj-45>

Price: **2 599,00 zł** gross / 2 113,01 zł net



Manufacturer: DELL

Referention number: DNXGGLQQFRMMOH

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altitude não operacional	0 - 12192 m
Tempo de resposta	8 ms
Tipo de painel	IPS
Resolução Máxima	3840 pixels
Suporte VESA	Yes
Formato do ecrã	Plano
Gama de cores DCI-P3	98
Compatível com HDR	Yes
Cobertura sRGB (típica)	100 %
Taxa máxima de actualização	60 Hz
Pegada de carbono total (kg of CO2e)	815
HDMI	Yes
Resolução	3840 pixels
Funcionalidades de alimentação	Yes
Dissipação de calor (típica)	98.27 Unidade térmica britânica por hora
Corrente de entrada	2.7 A
HDCP	Yes
Dimensão do ecrã na diagonal	68.47 cm
Limite de temperaturas (armazenamento)	-20 °C a 60 °C
Cabos	AC
Certificados de conformidade	RoHS

Tecnologia de apresentação	LCD
Tipo de fonte de alimentação	Interno
Consumo de energia (máx)	220 W
Em conformidade com	ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only.
Cores do ecrã	1,07 mil milhões de cores
Peso da embalagem	9530 g
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL)	955176
Sem metais pesados	Hg (mercúrio)
Consumo de energia (típico)	25.9 W
Intervalo de medição de temperatura	10% - 80%
Extensão de frequência horizontal	15 kHz
Peso da estante	1790 g
AMD FreeSync	No
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85285210
Tecnologia de luz azul baixa	Yes
Ecrã táctil	No
Guia de iniciação rápida	Yes
USB Power Delivery	Yes
Densidade de píxeis	163.18 ppi
Ajuste de inclinação	Yes
Tipo de retroiluminação	LED
Saída de auscultadores	1
NVIDIA G-SYNC	No
Consumo de energia (desligado)	0.2 W
Saída para auscultador	Yes
Consumo de energia (standby)	0.3 W
Entrada para auscultadores	3,5 mm
Plug and Play	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
On Screen Display (OSD)	Yes
Extensão da frequência vertical	23 Hz
Peso (com suporte)	6270 g
Altitude operacional	0 m
Suporte incluído	Yes
Certificados de sustentabilidade	ENERGY STAR
Não contém	Arsénio
Saída áudio	Sim
Slot para cabo de segurança	Yes
Câmara embutida	No
Orientação	-45 °
Consumo energia (HDR) por 1000 horas	38 kWh
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas	26 kWh

Tamanho do ecrã na diagonal	27 "
Classe de eficiência energética (HDR)	G
Classe de eficiência energética (SDR)	F
Imagem por imagem (PbP)	Yes
Ajuste de altura	Yes
Altura do conjunto (com suporte)	385.18 mm
Número de portas RJ-45	1
Rácio de contraste (típico)	2000:1
Escala de eficiência energética	De A a G
Largura do conjunto (com suporte)	185 mm
Wi-Fi	No
Comprimento do conjunto (com suporte)	611.44 mm
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Altifalantes incorporados	No
Ecrã anti-reflexo	Yes
Quantidade de portas HDMI	1
Proporção de imagem nativa	16:9
Modos de vídeos suportados	1080i
Quantidade de portas DisplayPort	2
Versão HDMI	2.0
Tipo de HD	4K Ultra HD
Posicionamento no mercado	Office
Ângulo de inclinação	-5 °
Cor do produto	Prata
Fornecimento de energia USB até	90 W
Versão PAIA	1.3.0, 2021
Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e)	5,35
Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e)	313
Emissões de carbono, logística (kg de CO2e)	85,3
Emissões de carbono, produção (kg de CO2e)	411,27
Emissões totais de carbono, desvio-padrão (kg de CO2e)	203
Giratório	Yes
Largura do caixilho (baixo)	10 mm
Ângulo pivot	-90 °
Largura do caixilho (cima)	7.35 mm
Largura do caixilho (lado)	7.35 mm
Pivot	Yes
Altura ajustável (máx.)	150 mm
Peso (sem base)	4480 g
Altura (sem base)	353.01 mm
Largura (sem base)	54.33 mm
Comprimento (sem base)	611.44 mm
Interface de montagem em painel	100 mm
Padrão da gama de cores	sRGB
Ângulo de visão (vertical)	178 °
Ângulo de visão (horizontal)	178 °

Tempo de resposta (mín.)	5 ms
Dureza da superfície	3H
DDC/CI	Yes
Cor do pé	Prata
Cor da moldura frontal	Preto
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream	5
Quantidade de portas USB Type-C upstream	1
Quantidade de portas upstream	2
Tipo de porta USB upstream	USB Tipo-C
Brilho do ecrã (normal)	400 cd/m2
Versão hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Tecnologia livre de cintilação	Yes
Tamanho visível, horizontal	596.74 mm
Tamanho visível, vertical	335.66 mm
Hub USB integrado	Yes