



Extralink 8-7 PoE | Switch PoE | PoE de 7x 100 Mb / s, 1x Uplink RJ45, fonte de alimentação de 24 V 2,5 A



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/extralink-8-7-poe-switch-poe-poe-d-e-7x-100-mb-s-1x-uplink-rj45-fonte-de-alimentacao-de-24-v-25-a>

Price: **249,99 zł** gross / 203,24 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXMLNLOOHTNG

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Fonte de alimentação	energia da rede elétrica
Altura	27 mm
Indicadores LED	Link
Largura	192 mm
Profundidade	82 mm
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	Corrente contínua
Montagem em prateleira	No
Sensor de temperatura	No
Intervalo de medição de temperatura	10% - 80%
Suporte de ventoinhas redundantes	No
Montagem em carril DIN	No
Capacidade de routing/switching	1.2 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3u
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
Calhas do rack	No
Voltagem de entrada DC	18 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C

Suporte para Quality of Service (QoS)	No
Gerido na cloud	No
Tabela de endereços MAC	2048 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Número de portas Fast Ethernet (cobre)	8
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE passivo
Cor do produto	Preto
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Camada de switches	L2+
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Material do estojo de relógio	Metal
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8
Empilhável	No
Peso do produto (lb)	350 g

Full product description

Switch com 7 portas PoE e uma porta uplink de 100 Mbps

O Extralink 8-7 PoE é um switch de alto desempenho com **8 portas 10/100 Mbps**, incluindo 7 portas com suporte de energia PoE. O interruptor é alimentado por uma fonte de alimentação externa com uma tensão **de 18 V a 57 V**. A tensão de alimentação de PoE depende da fonte de alimentação utilizada. Esta solução acessível foi concebida para aplicações domésticas ou para pequenas empresas.



Principais características

- 8 portas com débito de 10/100 Mbps
- Tensões de alimentação disponíveis - 18 V, 24 V, 48 V, 56 V
- Entrada de potência 100-240 V AC
- Fusíveis duplos PTC em cada porta de saída PoE
- Dois modos de saídas PoE: Modo A - dados e potência nos pinos 1/2 (-) e 3/6 (+), Modo B - potência nos pinos 4/5 (+) e 7/8 (-) e dados nos pinos 1/2 e 3/6
- Um fusível de 650 mA por porta no modo A

- Um fusível de 1000 mA por porta no modo B
- Modo A e B entradas de energia com LED
- LED indicando operação 18/24 V ou 48/56 V
- Corrente máxima de entrada por modo - 2,5 A

