



Conversor PoE para USB-C Extralink AT-USBC-JB-V3, 25W, 10/100 Mbps



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/zasilanie/conversor-poe-para-usb-c-extralink-at-usbc-jb-v3-25w-10-100-mbps>

Price: **720,51 zł** gross / 585,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHIHMFRMLNJ

Full product description

Alimentação PoE e dados USB-C na ponta dos seus dedos: Conversor Extralink AT-USBC-JB-V3

Precisa de **uma forma fiável de alimentar e ligar dados** a tablets montados em **espaços comerciais e de escritórios**? O Extralink AT-USBC-JB-V3 é um conversor PoE para USB-C que integra **energia e transmissão de dados numa** solução simples. Projetado para fácil instalação em caixas de junção padrão, este conversor elimina o incômodo de fontes de alimentação e cabos separados, oferecendo uma implementação limpa e profissional. Descubra como o Extralink AT-USBC-JB-V3 pode simplificar seus projetos de instalação e fornecer energia e conectividade estáveis para seus dispositivos.

Energia e dados num só cabo - a simplicidade do PoE

O Extralink AT-USBC-JB-V3 é a resposta aos desafios de alimentar dispositivos USB-C em locais onde o acesso a tomadas eléctricas tradicionais é limitado ou impraticável. Usando a tecnologia **Power over Ethernet (PoE)**, este conversor permite que tanto a energia quanto os dados sejam transmitidos por um único cabo Ethernet. Esta solução **simplifica** significativamente **a instalação, reduz a confusão de cabos e diminui os custos de implementação**. Esqueça a procura de tomadas e a instalação de cabos de alimentação adicionais - agora só precisa de uma ligação PoE para manter os seus tablets e dispositivos USB-C a funcionar sem problemas. Com um alcance de **até 100 metros de uma fonte de alimentação PoE**, ganha a flexibilidade de colocar os dispositivos onde mais precisa deles, sem comprometer a alimentação ou a conectividade.

Versatilidade e compatibilidade - a solução para uma vasta gama de aplicações

O conversor Extralink AT-USBC-JB-V3 foi concebido com uma ampla compatibilidade em mente. Foi concebido para funcionar com tablets populares, como **o Google Pixel, o Microsoft Surface Go, o Samsung Galaxy Tab Active 2, bem como o Apple iPad Pro** (com o cabo Lightning adequado, disponível como opção). **Dois saídas únicas** oferecem flexibilidade no fornecimento de energia e dados. Pode optar por fornecer energia USB-C juntamente com transmissão de dados 10/100 Mbps, ideal para aplicações que requerem uma ligação com fios estável, ou configurar o dispositivo para fornecer apenas energia, o que é suficiente para tablets que utilizam Wi-Fi. Esta versatilidade torna o conversor Extralink AT-USBC-JB-V3 uma excelente escolha para uma variedade de aplicações, desde **quiosques interactivos e painéis de informação a sistemas de reserva de salas de conferência e pontos de venda**.

Integração com caixas de derivação - estética e profissionalismo

A estética e a organização da instalação são fundamentais, especialmente em espaços comerciais e de escritórios. O conversor Extralink AT-USBC-JB-V3 foi concebido para se adaptar a **caixas de derivação padrão, tanto americanas como europeias**. Esta característica permite uma instalação discreta e limpa, escondendo o conversor e os fios na parede. O resultado é um acabamento esteticamente agradável e profissional, sem cabos visíveis ou fontes de alimentação inestéticas. A integração com caixas de derivação não é apenas uma questão de aparência, mas também de praticidade e segurança - protegendo o conversor contra danos mecânicos e acesso não autorizado.

Energia estável e dados seguros - A base da fiabilidade

A Extralink AT-USBC-JB-V3 fornece uma fonte de alimentação estável **de 25W**, oferecendo uma vasta gama de tensões e correntes de saída (**5V/2,6A, 9V/1,78A, 12V/1,34A, 15V/1,37A, 20V/1,15A**). Isto assegura uma alimentação adequada para uma variedade de dispositivos USB-C, garantindo o seu funcionamento correto e ininterrupto. Como opção de transmissão de dados, o conversor oferece uma **ligação Ethernet** com fios **de 10/100 Mbps**, proporcionando maior segurança de rede em comparação com as ligações sem fios. A transmissão de dados com fios **minimiza o risco de interferências**, o que é particularmente importante em ambientes empresariais e locais públicos onde a segurança dos dados é uma prioridade. O conversor é compatível com a norma **IEEE 802.3at PoE**, o que garante a interoperabilidade com uma vasta gama de comutadores e injectores PoE.

Instalação e colocação em funcionamento simples - Poupança de tempo e recursos

O conversor Extralink AT-USBC-JB-V3 possui um design **plug-and-play**, o que significa que a instalação é rápida e intuitiva. **Não requer configuração complicada** ou instalação de software adicional. Basta ligar o cabo Ethernet PoE e o cabo USB-C ao dispositivo e desfrutar imediatamente da transmissão de energia e dados. A simplicidade da instalação traduz-se numa poupança de tempo e recursos, o que é particularmente importante para implementações em grande escala. **A norma USB 2.0** para transmissão de dados garante a compatibilidade com uma vasta gama de dispositivos e aplicações.