




**Extralink BS20-BA-22kW-APP
Tipo A 32A 22kW | Carregador
de carro elétrico | 3 fases,
tela LCD, APP, 6,1m**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/ladowarki-ev/extralink-bs20-ba-22kw-app-tipo-a-32a-22kw-carregador-de-carro-eletrico-3-fases-tela-lcd-app-61m>

Price: **2 210,00 zł** gross / 1 796,75 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKMJDRMLNJ

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, ROHS, CCC, CSA, IK10, IP66
Intervalo de medição de temperatura	0 - 95%
Ecrã táctil	No
Código IK	IK10+
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 80 °C
Número de conectores	3
Interruptor ligar/desligar	Yes
Corrente de saída	32 A
Código de protecção internacional (IP)	IP66
Bluetooth	Yes
Tipo de monitor	LCD
Frequência de entrada AC	47 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Tensão de carga	100 V
Ficha	Type A
Adequado para	Outdoor
Potência de entrada	22 kW
Cor do produto	Preto
Tipo de ferragem de montagem	ścienny
Número de fases	3

Full product description

Carregador de carro eléctrico Tipo A 32A 22kW

Apresentando a solução perfeita para carregar veículos eléctricos em casa - **o nosso carregador EV de parede Extralink**. Com uma potente potência de saída trifásica **de 22kW**, este carregador proporciona uma carga rápida e eficiente para que possa voltar à estrada num instante. É **fácil de instalar**, estável em funcionamento e tem um mecanismo de protecção completo. O visor LCD pode mostrar o estado detalhado da carga. Foi concebido para uso doméstico, tornando-o ideal para proprietários de EV que queiram carregar os seus carros durante a noite ou durante as horas de menos movimento.



Principais características do carregador Extralink

- 32A 22kW
- Ecrã a cores
- Grau de protecção IP66
- Protecção contra sobreaquecimento
- Protecção de corrente residual tipo A 6mA
- Sistema inteligente para reparação automática de avarias
- Fácil instalação
- Ligação tipo A
- Aplicação móvel




display LCD

Apresentando um visor LCD elegante, o nosso carregador EV fornece informação em tempo real sobre o estado da carga, incluindo o tempo restante até à carga completa.



Dispositivo de corrente residual RCD Tipo A 6mA

O produto está equipado com uma protecção de corrente residual de 6mA tipo A RCD, que cumpre as mais recentes normas de segurança da UE.



Monitoramento de temperatura

Monitorizar a temperatura de funcionamento do carregador em qualquer altura. Quando o carregador excede uma temperatura segura, deixará de funcionar imediatamente e o sistema de carregamento pode ser automaticamente retomado quando a temperatura voltar ao normal.

O chip corrige automaticamente os erros

O chip inteligente pode corrigir automaticamente erros de carregamento comuns para assegurar um funcionamento estável.



Certificação completa

O produto passou todas as certificações relevantes na Europa e América do Norte, assegurando que o produto pode ser vendido e utilizado com total confiança.

Fácil instalação

O processo de instalação é simples e eficiente, com um tempo estimado de 10-15 minutos.

Operação via app

