



Extralink CAT6 FTP (F / UTP) V2 Externo | Cabo de rede de par trançado | 305 milhoes



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat6-ftp-f-utp-v2-externo-cabo-de-rede-de-par-trancado-305-milhoes>

Price: **920,00 zł** gross / 747,97 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPORERMNHM



Product features

Isolamento do cabo	F/UTP (FTP)
Material condutor	Copper
Tamanho wire AWG	23
Certificados de conformidade	CE
Diâmetro externo	7.5 mm
Comprimento do cabo	305 m
Material do revestimento	High-Density Polyethylene (HDPE)
Cor do produto	Preto
Género do conector 2	Não
Género do conector 1	Não
Categoria do cabo	Cat6

Full product description

Cabo de Rede FTP Cat. 6

Cabo de rede FTP Cat. 6 é mais frequentemente utilizado para construir redes locais. A categoria 6 abrange os cabos que requerem largura de banda até 250 MHz e largura de banda de 200 Mbps, o que permite implementar a **transmissão Gigabit Ethernet (4 x 250 MHz = 1 GHz) e ATM de 622 Mbps**. O produto apresentado é construído com 4 pares de cabos torcidos, graças aos quais são eliminadas interferências tanto mútuas como eletromagnéticas. Os fios, feitos de **cobre puro** de 23 AWG de espessura, são rodeados por uma bainha de PE de 1,08 mm de diâmetro. A bainha exterior de PE tem uma espessura de 0,60 mm. O pacote contém 305 metros de cabo.



EXTRALINK

CAT5E SFTP

305m Stranded Outdoor Network Cable



Category 6 comprises cabling which requires a bandwidth of up to 250 MHz and a bandwidth of 200 Mbps, which anticipates the implementation of Gigabit Ethernet ($4 \times 250 \text{ Mhz} = 1 \text{ GHz}$) and ATM transmission of 622 Mbps. The presented dry external product is constructed from 4 pairs of cables twisted together, thus eliminating both mutual and electromagnetic interference.

Características principais

- Cabo UTP categoria 6
- Comprimento 305 m
- Revestimento PE
- Bainha exterior de PE de 0,6 mm de espessura
- O pacote contém um rolo auto enrolado
- Produto concebido para uso exterior

WEATHER-RESISTANT

The Cat. 6 FTP (F/UTP) V2 is designed for outdoor use as it is highly weather-resistant.



Revestimento exterior de PVC resistente e desenrolamento conveniente durante a instalação

A bainha de **polietileno PE** tem **alta resistência mecânica**, alta resistência química e é uma barreira de gás que permite que o cabo seja utilizado no exterior. A embalagem contém **uma bobina auto enrolável** que garante um desenrolamento confortável do cabo sem o risco de enredamento.

ROBUST CONSTRUCTION AND SECURE COMMUNICATION



Cabo de par trançado Extralink para uso externo

O **Extralink CAT. 6 CaboFTP (F/UTP) V2** é projetado para uso externo, devido à **alta resistência às condições climáticas**. O cabo de par trançado é frequentemente usado em **instalações de CCTV**, porque usando um cabo é possível transmitir tanto o sinal de vídeo de várias câmeras quanto a fonte de alimentação.

COMPREHENSIVE COMPATIBILITY

