



## Патч-корд Extralink LC/UPC-SC/UPC, одномодовый, simplex, G652D, 3mm, 0.5m



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kable-i-patchcordy/patc-kord-extralink-lc-upc-sc-upc-od-nomodovyi-simplex-g652d-3mm-05m>

Price: **6,00 zł** gross / 4,88 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMIHRFRMMJK

### Product features

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Подтверждение соответствия нормативам | CE, RoHs                 |
| Протокол испытаний в комплекте        | Yes                      |
| Материал разъема                      | Ceramic                  |
| Тип оптоволокну                       | Single-mode              |
| Длина кабеля                          | 0.5 m                    |
| Полнодуплексный режим                 | Yes                      |
| Plug & Play                           | Yes                      |
| Диаметр шнура                         | 3 mm                     |
| Материал ножен                        | Polyvinyl chloride (PVC) |
| Тип полировки коннектора              | UPC                      |
| Цвет товара                           | Желтый                   |
| Тип соединителя 2                     | Мужской                  |
| Тип соединителя 1                     | Мужской                  |
| Тип оптоволокну                       | G.652D                   |
| Тип кабеля                            | FTTH                     |

### Full product description

#### Патч-корд LC/UPC-SC/UPC SM G.652D SIMPLEX 3.0MM 0.5M

**Одномодовый патч-корд** (соединительный кабель) длиной **0,5 метра** и диаметром кабеля **3 мм**, оконцованный **разъемами LC/UPC-SC/UPC** используется для **соединения оборудования оптических сетей**, например, коммутаторов или конвертеров. Патчкорды

также широко используются в сетях **FTTH** для соединения устройств **OLT** и **ONU/ONT**.



### Особенности патчкорда:

- Низкое затухание
- Работа в широком диапазоне температур
- Повторяемость измерений
- Повторяемость параметров

### Назначение

- FTTH-сети
- LAN, WAN
- Системы WDM