



OLT Extralink Predator V2, EPON, 1U 19", 8x Gigabit PON, 4x Gigabit Uplink, 4x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/olt-i-ont/olt-extralink-predator-v2-epon-1u-19-8x-gigabit-pon-4x-gigabit-uplink-4x-sfp>

Price: **1 228,77 zł** gross / 999,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFQQLDRMMKO

Product features

Высота	75 mm
Ширина	430 mm
Глубина	410 mm
Стандарты сети	IEEE 802.1D
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Классификация трафика	Yes
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Формирование трафика	Yes
Входящее напряжение сети	230 V
VDSL2	No
ADSL2+	No
Уровень свича	L2+/L3
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Восходящие порты	Ethernet 10G
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Статический роутинг	Yes
Переадресация VLAN/MAC	Yes
Многоадресный VLAN	Yes
Опция 82 DHCP	Yes

Full product description

Бренд PREDATOR v2 EPON OLT Extralink

PREDATOR v2 - это новейшее устройство OLT, работающее по технологии EPON, которая предназначена для оптоволоконных сетей доступа. PREDATOR v2 отличается малой занимаемой площадью, удобством и простотой развертывания, гибкими функциями и совместимостью с большинством клиентских устройств. Он помещается **в стоечные шкафы (размер 1U)** и является отличным выбором для волоконно-оптических телекоммуникационных решений.



Эффективные и надежные OLT

Длина устройства составляет 442 мм, ширина - 315 мм, высота - 44 мм. PREDATOR v2 оснащен 8 портами EPON SFP, 4 медными портами GE и 4 портами SFP+, служащими в качестве восходящего канала и работающими на скорости **10 Гбит**, а также 1 портом CONSOLE и 1 портом GE для управления сетью. OLT поддерживает **"Triple-Play", CPN, IP-камеры, корпоративные локальные сети и IOT**. Двойной резервный источник питания гарантирует надежность устройства.

PREDATOR v2 EPON OLT - преимущества

- Соответствие OLT техническому стандарту IEEE802.3ah и китайскому телекоммуникационному стандарту (YD/T 1475-2006)
- Каждый PON поддерживает до 64 терминалов, все устройство поддерживает до 512 ONU в полной конфигурации
- Поддержка электрических и оптических модулей, гибкая конфигурация в зависимости от типа сети
- U-образная высота - экономия пространства
- Низкое энергопотребление - снижение затрат
- Надежность - поддержка двух источников питания (один источник питания входит в комплект)