



**MIKROTIK
CRS418-8P-8G-2S+5AXQ2AXQ-RM
SWITCH WITH WIFI6, 16X GE, 2X
SFP+, POE OUT**



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/mikrotik-crs418-8p-8g-2s5axq2axq-rm-switch-with-wifi6-16x-ge-2x-sfp-poe-out>

Price: **1 706,33 zł** gross / 1 387,26 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGKIHLERMLNH

Full product description

Производительность и гибкость в одном устройстве

Коммутатор **Mikrotik CRS418-8P-8G-2S 5AXQ2AXQ-RM** - это высокопроизводительное устройство, предназначенное для самых требовательных пользователей. Благодаря поддержке **Wi-Fi 6** и **PoE-out** он обеспечивает не только стабильные сетевые соединения, но и питание для устройств, требующих питания по Ethernet. Встроенные порты **SFP** и возможности управления **RouterOS** делают его идеальным решением для малого и среднего бизнеса и опытных домашних пользователей.



Высокопроизводительный Wi-Fi 6

Mikrotik CRS418-8P-8G-2S 5AXQ2AXQ-RM поддерживает технологию **Wi-Fi 6**, обеспечивающую более высокую скорость передачи данных и лучшую производительность в условиях большого скопления людей. Благодаря максимальной скорости **2400 Мбит/с** в диапазоне **5 ГГц** и **1148 Мбит/с** в диапазоне **2,4 ГГц** устройство обеспечивает быстрое соединение даже при одновременной работе нескольких пользователей. Кроме того, вы получаете **4 антенны** в каждом диапазоне для лучшего покрытия в больших помещениях.



Порты PoE-out для большей гибкости

Коммутатор оснащен **8 портами Gigabit Ethernet** с функцией **PoE-out**, что позволяет питать такие устройства, как **IP-камеры**, **точки доступа Wi-Fi** или **IP-телефоны**, без использования дополнительных кабелей питания. Питание осуществляется в соответствии со стандартом **802.3af/at**, а общая выходная мощность составляет **150 Вт**. Mikrotik CRS418-8P-8G-2S 5AXQ2AXQ-RM - идеальное решение для центральных сетевых точек, где питание и передача данных осуществляются по одному кабелю.



Широкие возможности управления

Устройство работает под управлением **RouterOS v7**, которая предоставляет широкие возможности управления и настройки. Благодаря поддержке **маршрутизации L3** пользователи получают полный контроль над сетью и могут точно настроить параметры в соответствии со своими потребностями. Кроме того, коммутатор поддерживает **SNMP** и **CAPsMAN** для централизованного управления точками доступа **Wi-Fi** в крупных сетях.



Порты SFP для высокоскоростного оптоволоконного соединения

Два порта **SFP** обеспечивают высокоскоростное подключение к другим сетевым устройствам **10G**, значительно увеличивая пропускную способность и позволяя легко расширять сеть с помощью высокоскоростных оптоволоконных линий. **Mikrotik CRS418-8P-8G-2S 5AXQ2AXQ-RM** идеально подходит для крупных сетей, где важны надежность и высокая пропускная способность.



Компактный корпус 1U

Устройство выполнено в **корпусе 1U**, что позволяет устанавливать его в стандартную стойку. В результате оно занимает минимум места, что важно в условиях ограниченного пространства в офисах или центрах обработки данных. Кроме того, **корпус** обеспечивает достаточное охлаждение благодаря четырем вентиляторам, которые эффективно заботятся о рабочей температуре устройства.

