



EXTRALINK CAT6A FFTP (F/FTP) INDOOR TWISTED PAIR 25M




link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat6a-fftp-f-ftp-indoor-twisted-pair-25m>

Price: **75,01 zł** gross / 60,98 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGKIMJLRMMLJ

Information:

Монтажный сетевой кабель Cat. 6a F/FTP обеспечивает стабильную передачу данных до 10 Gb/s и полосу до 500 MHz, устраняя электромагнитные помехи и перекрёстные наводки. Изготовленный из чистой меди 24 AWG, он гарантирует низкое затухание, высокую долговечность и надёжность в требовательных LAN-, офисных и серверных установках. Полная совместимость с PoE, PoE+ и PoE++ позволяет одновременно питать такие устройства, как камеры CCTV, точки доступа Wi-Fi или телефоны VoIP. Оболочка PE и изоляция HDPE защищают кабель при монтаже внутри зданий, а экранированная конструкция обеспечивает чистый сигнал и безотказную работу сети.

Full product description


Стабильная передача данных 10 Гбит/с без электромагнитных помех

Монтажный сетевой кабель типа F/FTP категории **Cat. 6a** устраняет проблему медленной передачи и перебоев в передаче данных в локальных сетях LAN. Экранированная конструкция блокирует внешние электромагнитные помехи, гарантируя чистый сигнал в офисах и серверных. Продукт поддерживает полосу частот до **500 MHz**, что выделяет его на фоне стандартных решений и обеспечивает стабильность требовательным сетевым приложениям.




Ключевые преимущества

- **Пропускная способность до 10 Гбит/с** – гарантирует молниеносную передачу больших файлов и бесперебойную работу систем.
- **Двойное экранирование F/FTP** – полностью отсекает внешние помехи и устраняет перекрёстные наводки между парами.
- **Жилы из чистой меди 24 AWG** – обеспечивают минимальное затухание сигнала и многолетний срок службы кабеля.
- **Полная совместимость с PoE, PoE+ и PoE++** – позволяет одновременно питать устройства и передавать данные по одному кабелю.
- **Полиэтиленовая оболочка PE толщиной 0.50 мм** – защищает внутреннюю структуру от механических повреждений.
- **Изоляция HDPE** – защищает медные проводники и гарантирует надлежащие диэлектрические параметры.




Максимальная производительность благодаря проводящим медным жилам

Кабель использует толстые жилы диаметром **24 AWG**, выполненные на сто процентов из чистой меди. Отказ от дешёвых композитных заменителей типа CCA устраняет падение напряжения и снижает нагрев кабеля под нагрузкой. Чистая медь сохраняет полную целостность сигнала на всей длине кабеля, защищая инфраструктуру от сбоев и дорогостоящих простоев.




Питание сетевых устройств по одному кабелю

Конструкция из чистой меди обеспечивает полную совместимость со стандартами питания **PoE**, **PoE+** **oraz** **PoE++**. Это решение подаёт питание напрямую на камеры видеонаблюдения CCTV, точки доступа Wi-Fi или телефоны VoIP без прокладки отдельных линий питания. Использование витой пары Extralink снижает расходы на дополнительную кабельную инфраструктуру и значительно упрощает монтаж оборудования в труднодоступных местах.



Молниеносная передача данных в корпоративных сетях

Кабель без проблем поддерживает передачу со скоростью **10 Гбит/с**, отвечая строгим требованиям современных корпоративных сетей. Пропускная способность стандарта **10 Gigabit Ethernet** сокращает время копирования баз данных, устраняет задержки во время видеоконференций и обеспечивает плавный стриминг видео высокой чёткости. Это оптимальный выбор для построения сетевой магистрали, которая справится с растущим интернет-трафиком.




Безопасная структурированная установка внутри зданий

Компьютерная витая пара создана с расчётом на безопасный монтаж внутри жилых, офисных и коммерческих объектов. Внешняя оболочка защищает установку при протягивании в кабельных лотках и гофротрубах. Продукт облегчает создание стабильных абонентских точек и безотказных соединений между серверными шкафами, гарантируя эстетичность и долговечность всей сетевой инсталляции.



Продвинутая защита от внутренних помех

Конструкция основана на 4 оптимально скрученных парах, каждая из которых имеет **индивидуальное фольгированное экранирование**. Это решение полностью блокирует перекрёстные наводки между соседними жилами внутри кабеля. Дополнительный слой изоляции **HDPE** повышенной плотности механически защищает провод и сохраняет постоянную геометрию пар, что обеспечивает стабильные параметры передачи на протяжении многих лет.



**Najwyższa
prędkość**



**Niezawodna
łączność**



**Nieprzerwany
transfer**

