



UBIQUITI UVC-G6-PRO-TURRET-B



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kamery-ip/ubiquiti-uv-g6-pro-turret-b>

Price: **2 019,91 zł** gross / 1 642,20 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGILLJRMKK



Information:

Ubiquiti G6 Pro Turret — это наружная камера видеонаблюдения 4K Ultra HD 8MP, которая обеспечивает исключительно детализированное изображение благодаря большой матрице 1/1.2" CMOS, HDR и плавности 30 кадр./с. Оптический зум 2.36x позволяет приближать изображение без потери качества, а широкий диапазон обзора подходит как для большой территории, так и для узких входов. Камера использует ИИ для локального анализа движения, распознавания людей, транспортных средств, лиц и номерных знаков без нагрузки на сеть. Ночное наблюдение поддерживается инфракрасной подсветкой до 40 м, двустороннее аудио позволяет общаться с людьми перед камерой, а корпус IP66 и IK04 обеспечивает устойчивость к погодным условиям и вандализму. Питание PoE+ и интеграция с UniFi Protect упрощают установку и эксплуатацию.

Full product description

Четкий просмотр каждой детали благодаря разрешению 4K Ultra HD

Уличная камера видеонаблюдения Ubiquiti G6 Pro Turret записывает изображение в разрешении **8MP (3840 x 2160)** с плавностью **30 кадров в секунду**, что гарантирует точную идентификацию людей и событий на наблюдаемой территории. Большая матрица **CMOS 1/1.2"** захватывает значительно больше света, чем стандартные сенсоры, обеспечивая яркое изображение и видимость деталей даже в сложных условиях освещения. Интегрированная технология **HDR** автоматически балансирует пересветы и глубокие тени, сохраняя читаемость кадров в солнечные дни.



Ключевые преимущества

- **Разрешение 4K Ultra HD** – гарантирует запись деталей, таких как лица или надписи, благодаря матрице 8MP.
- **Оптический зум 2.36x** – позволяет без потерь приближать удаленные объекты без потери четкости изображения.
- **Процессор AI Multi-TOPS** – обеспечивает локальный, мгновенный анализ движения без нагрузки на сеть.
- **Видимость в темноте до 40 метров** – адаптивная ИК-подсветка эффективно освещает ночное пространство.
- **Двустороннее аудио** – встроенные микрофон и динамик обеспечивают прямой разговор с людьми перед камерой.
- **Защита IP66 и IK04** – алюминиевый корпус защищает оборудование от ливней, пыли и попыток повреждения.



Без потерь при приближении с оптическим зумом 2.36х

Устройство оснащено вариофокальным объективом с светосилой **f/1.5-f/2.9**, который предлагает **2.36-кратный оптический зум**. Это решение позволяет свободно регулировать угол обзора и приближать ключевые точки на участке без цифрового размытия пикселей. Регулируемое горизонтальное поле зрения составляет от широких **113.8°** до узких **45.5°**, благодаря чему одна и та же камера отлично подходит как для наблюдения за большим двором, так и за узкими въездными воротами.



Продвинутое распознавание лиц и номерных знаков

Четырехъядерный процессор **ARM Cortex-A53** работает вместе с модулем искусственного интеллекта, благодаря чему камера идентифицирует объекты непосредственно на устройстве. Оборудование не только различает людей, транспорт и животных, но и реализует продвинутые функции **распознавания лиц и считывания номерных знаков**. Обработка данных на периферии сети устраняет задержки и позволяет мгновенно генерировать уведомления о появлении конкретного автомобиля или неизвестного человека на территории объекта.



Эффективное ночное наблюдение на расстоянии 40 метров

Встроенный автоматический **механический инфракрасный фильтр (ICR)** в сочетании с адаптивными светодиодами IR обеспечивает видимость в полной темноте. Интеллектуальная подсветка регулирует свою мощность в зависимости от расстояния до объекта, предотвращая пересвет лиц людей, подходящих близко к объективу. Ночной радиус действия до **40 метров** обеспечивает защиту обширной территории вокруг здания, предоставляя четкие черно-белые записи с высокой контрастностью всю ночь.



Двусторонняя аудиосвязь и локальная запись

Камера предлагает интегрированную систему **двусторонней голосовой связи**, состоящую из чувствительного микрофона и динамика. Это позволяет удаленно предупреждать нарушителей или разговаривать с курьером, стоящим у двери, через мобильное приложение. Дополнительно встроенный **слот для карт MicroSD** служит локальным хранилищем памяти, что обеспечивает непрерывность записи в случае неожиданного сбоя соединения с основным сетевым регистратором.



Алюминиевый корпус, устойчивый к актам вандализма

Конструкция, выполненная из **сплава алюминия и поликарбоната**, отличается высокой механической стойкостью уровня **IK04**, что защищает камеру от физических попыток вмешательства и повреждения. Степень защиты **IP66** гарантирует полную защиту от проникновения пыли и сильных струй воды. Устройство без сбоев выдерживает экстремальные температурные условия в широком диапазоне **от -30°C до 50°C**, обеспечивая стабильную работу в мороз и жару.



Стабильное питание PoE+ и интеграция с UniFi Protect

Сетевое подключение осуществляется через быстрый порт **Gigabit Ethernet (RJ45)**, размещенный на 30-сантиметровом кабеле с герметичной защитой. Камера использует стандарт питания **PoE+ (42.5-57V DC)**, что означает передачу питания и данных по одному сетевому кабелю, упрощая монтаж. Устройство полностью совместимо с экосистемой **UniFi Protect**, предлагая удобное управление, просмотр в реальном времени и анализ архивных записей через браузер или интуитивное приложение на телефоне.

