



TELTONIKA RUTM59 CELLULAR 5G ROUTER, US PSU



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/teltonika-rutm59-cellular-5g-router-us-psu>

Price: **2 142,71 zł** gross / 1 742,04 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGKMMMFRMMKN

Information:

Teltonika RUTM59 — это промышленный роутер 5G, обеспечивающий очень быстрое соединение со скоростью загрузки до 3,4 Gb/s, совместимость с 5G SA/NSA и поддержку 4G LTE Cat 19 для надежного доступа к интернету также вне зоны покрытия 5G. Два слота SIM с автоматическим переключением, поддержка резервного WAN и пять портов Gigabit Ethernet повышают стабильность и гибкость работы в компаниях, промышленности, транспорте и системах мониторинга. Система RutOS предлагает расширенное управление сетью, безопасность и удаленный доступ, а встроенные GNSS/GPS позволяют определять местоположение устройства. Металлический корпус, питание 9-50 V DC и удаленное управление через RMS упрощают профессиональное внедрение. Версия включает блок питания с вилкой US.

Full product description

Быстрая связь 5G для требовательных задач

Teltonika RUTM59 — это сотовый роутер с поддержкой сети 5G и скоростью загрузки данных до 3,4 Гбит/с. Совместимость с архитектурами 5G SA и NSA позволяет использовать различные типы инфраструктуры операторов, а совместимость с 4G LTE Cat 19 помогает сохранять доступ к интернету также вне зоны покрытия 5G. Устройство подойдет для промышленных, корпоративных, транспортных установок, а также систем удаленного мониторинга.



Dual SIM и пять портов Gigabit Ethernet

Два слота для SIM-карт с функцией автоматического переключения позволяют использовать резервное сотовое соединение в случае потери доступа к основной сети. Роутер также поддерживает резервный WAN-канал и другие сценарии переключения соединений. Пять гигабитных портов RJ45 позволяют подключить компьютеры, регистраторы, контроллеры, камеры и другие сетевые устройства, требующие проводной передачи данных.



RutOS, локализация GNSS и блок питания US PSU

Система RutOS предлагает расширенные функции настройки сети, управления трафиком, удаленного доступа и защиты соединений. Встроенная поддержка GPS и других систем GNSS позволяет определять местоположение устройства, что полезно, в частности, в транспорте и при управлении распределенной инфраструктурой. Металлический корпус, вход питания 9–50 В DC и возможность удаленного управления через платформу RMS упрощают внедрение роутера в профессиональных установках. Вариант продукта оснащен блоком питания с вилкой, предназначенной для рынка США.

