



UBIQUITI UVC-G6-MINI-DOME- W COMPACT 4K POE CAMERA, 8MP, MULTI-TOPS AI ENGINE, TWO-WAY AUDIO, AND IR NIGHT VISION



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kamery-ip/ubiquiti-uvc-g6-mini-dome-w-compact-4k-poe-camera-8mp-multi-tops-ai-engine-two-way-audio-and-ir-night-vision>

Price: **1 239,84 zł** gross / 1 008,00 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKOQMERMMNO

Information:

Ubiquiti UVC-G6-Mini-Dome — это компактная проводная IP-камера для профессионального видеонаблюдения в помещениях, обеспечивающая изображение 4K Ultra HD с матрицы 8 MP и широкий угол обзора 109,9°. Благодаря AI Multi-TOPS она автоматически обнаруживает людей, транспортные средства и номерные знаки, а встроенный IR обеспечивает четкое ночное изображение на расстоянии до 20 м. Питание PoE упрощает установку, а алюминиевый корпус IK08 повышает устойчивость к повреждениям. Камера также поддерживает двустороннюю аудиосвязь, работает в системе UniFi Protect и соответствует требованиям NDAA, а также сертификатам CE, FCC и IC.

Full product description

Четкое изображение в разрешении 4K

Ubiquiti UVC-G6-Mini-Dome to przewodowa kamera IP przeznaczona do profesjonalnego monitoringu wnętrz, która wyróżnia się wyjątkowo kompaktową obudową typu kopułkowego. Urządzenie rejestruje materiał wideo w jakości **4K Ultra HD** za pomocą zaawansowanej matrycy **1/1,8" 8MP**, co zapewnia widoczność najdrobniejszych detali nawet w zatłoczonych pomieszczeniach. Kompaktowe wymiary sprawiają, że sprzęt wtapia się w otoczenie, zachowując pełną dyskrecję.



Ключевые преимущества

- **Разрешение 4K с матрицей 8MP** – записывает четкое изображение, которое облегчает идентификацию лиц и объектов.
- **Искусственный интеллект Multi-TOPS** – автоматически распознает людей, транспортные средства и номерные знаки.
- **Встроенный ИК-осветитель** – гарантирует видимость в полной темноте на расстоянии до **20 метров**.
- **Питание Power over Ethernet** – передает питание и данные по одному сетевому кабелю RJ-45.
- **Механическая устойчивость IK08** – алюминиевый корпус защищает компоненты от механических актов вандализма.
- **Двусторонний звук** – встроенные микрофон и динамик позволяют вести прямую голосовую связь.



Интеллектуальный анализ AI

Zastosowany procesor ze wsparciem dla sztucznej inteligencji przetwarza obraz bezpośrednio na urządzeniu, co odciąża rejestrator sieciowy. System automatycznie wykrywa ruch, klasyfikuje obiekty i uruchamia powiadomienia po wykryciu człowieka lub samochodu. Funkcja rozpoznawania tablic rejestracyjnych podnosi standard bezpieczeństwa w punktach kontroli dostępu i garażach podziemnych.



Плавное движение и широкий угол обзора

Kamera rejestruje materiał z prędkością do **30 klatek na sekundę**, co eliminuje efekt smużenia podczas obserwacji szybko poruszających się obiektów. Optyka oferuje szeroki kąt widzenia poziomego wynoszący **109.9°**, dzięki czemu jedno urządzenie skutecznie zabezpiecza duże sale sprzedaży, korytarze czy recepcje. Cyfrowa regulacja jasności, kontrastu i ostrości optymalizuje parametry sceny w trudnym oświetleniu.



Круглосуточный мониторинг

Zintegrowane diody podczerwieni automatycznie uruchamiają tryb nocny, gdy poziom światła w pomieszczeniu spada poniżej krytycznej wartości. Promiennik IR doświetla przestrzeń na odległość do **20 metrów** bez emitowania widzialnego blasku, co nie zdradza pozycji urządzenia. Funkcja ta zabezpiecza biura oraz magazyny po godzinach pracy, generując czysty, czarno-biały obraz o wysokim kontraście.



Прочная конструкция

Kopułka ochronna oraz korpus wykonane z solidnego aluminium spełniają rygorystyczną normę odporności na uderzenia **IK08**. Konstrukcja wytrzymuje próby zniszczenia, uderzenia narzędziami oraz próby zmiany pozycji obiektywu przez osoby niepowołane. Komponenty wewnętrzne pracują stabilnie w szerokim zakresie temperatur od **-20 do 40°C**, co chroni system przed awariami w nieogrzewanych strefach wejściowych.



Упрощенная установка

Obsługa technologii **Power over Ethernet (PoE)** eliminuje potrzebę układania tradycyjnych kabli zasilających w pobliżu miejsca montażu. Port Fast Ethernet 10/100 odbiera energię elektryczną w zakresie napięcia **37-57V DC** bezpośrednio z przełącznika sieciowego. Rozwiązanie to przyspiesza wdrożenie systemu monitoringu na suficie lub ścianie i redukuje koszty związane z materiałami instalacyjnymi.



Соответствие нормам безопасности

Produkt spełnia wymogi amerykańskiej ustawy o obronie narodowej, co potwierdza oficjalna **zgodność z NDAA**. Brak komponentów od dostawców podwyższonego ryzyka sprawia, że kamera może być montowana w obiektach rządowych, bankach oraz przedsiębiorstwach o krytycznym znaczeniu. Certyfikaty **CE, FCC oraz IC** gwarantują pełną kompatybilność elektromagnetyczną i stabilną współpracę z ekosystemem UniFi Protect.

