



**одномодовый, 4T12F, G652D,
4kN, 10,8mm воздушный
волоконно-оптический
кабель ADSS XOTKtsdD 48F,
Fiberhome**



5 903148 918396 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kable-i-patchcordy/odnomodovyj-4t12f-g652d-4kn-108mm-vozduznyj-volonno-opticeskij-kabel-adss-xotktsdd-48f-fiberhome>

Price: **3,26 zł** gross / 2,65 zł net

FiberHome

Manufacturer: FIBERHOME

Referention number: DNXXGGHQLMRMMNQ

Full product description

Накладной оптоволоконный кабель FiberHome ADSS 48J - оптоволоконно G.652D, 4000N

Fiberhome Unitube SM G.652D - это накладной волоконно-оптический кабель. В нем используется **48 одномодовых** оптических волокон **G.652D**. Волокна помещаются в свободную трубку, скрученную вокруг центрального **стеклопластикового стержня**, который выступает в качестве армирующего элемента. Кабель покрыт **оболочкой из ПЭНД**.

Основные характеристики

- Тип волокна - одномодовое G.652D
- 4 свободных тьюбика + 2 наполнителя
- Количество волокон - 48 волоконно-оптических
- Внешняя оболочка - HDPE (полиэтилен высокой плотности)
- Арматурный стержень FRP (армированный волокнами пластик)
- Тяговое усилие - 4000 Н
- Диаметр кабеля - 10,8 мм
- Применение - подвесные установки



Накладные волоконно-оптические кабели - высокая устойчивость к суровым условиям окружающей среды

Самонесущие волоконно-оптические кабели характеризуются высокой устойчивостью к суровым погодным условиям и большим перепадам температур. Их конструкция усилена **FRP (армированный волокнами пластик)**, а внешняя оболочка изготовлена из радиационно-стойкого **полиэтилена**.

Кабельная структура

- Свободные тьюбики, заполненные гелем
- Количество волокон - 48 волоконно-оптических
- Наполнительный элемент - полиэтилен низкой плотности
- Крепежная обмотка - синтетические нити и ленты

- Прочный элемент периметра - нить из стекловолокна
- Внешняя оболочка - черный полиэтилен средней плотности