



**Клиентское устройство
MikroTik BaseBox 5,
RB912UAG-5HPnD-OUT, 5GHz,
1x RJ45 1000Mb/s, 1x
miniPCle, 1x USB**



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/klientskoe-ustrojstvo-mikrotik-basebox-5-rb912uag-5hpnd-out-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-minipcie-1x-usb>

Price: **200,40 zł** gross / 162,93 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEFQMUEKRS

Product features

Высота	50 mm
Выходное напряжение	30 V
Разъем(ы)	2 x RP-SMA
Светодиодные индикаторы	Да
Порт WAN	Ethernet (RJ-45)
Ширина	246 mm
Глубина	135 mm
Тип USB коннектора	USB тип A
Монтажный комплект	Yes
Максимальное потребление энергии	14 W
Количество портов USB 2.0	1
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	64 MB
Модель процессора	Qualcomm Atheros AR9342
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Серый
Тип разъема антенны	RP-SMA
5 ГГц	Yes

Операционная система	RouterOS
Вес изделия	390 g

Full product description

Клиентское устройство MikroTik BaseBox 5

Mikrotik BaseBox5 (RB912UAG-5HPnD-OUT) - это наружное беспроводное устройство, работающее на частоте 5 ГГц, которое основано на популярной плате RB912 от MikroTik. BaseBox5 оснащен двумя разъемами RPSMA для подключения антенн и защитной манжетой от влаги, поэтому он идеально подходит в качестве радиомодуля для направленных или всенаправленных антенн с разъемами RPSMA.



Характеристики

- диапазон 5 ГГц
- Порт Gigabit Ethernet

- Стандарты 802.11a/n
- Мощность передачи 30 дБм (1000 мВт)
- 2 антенных разъема RP-SMA
- MIMO 2x2
- Дополнительный слот miniPCle
- RouterOS с лицензией уровня 4



Спецификация BaseBox5

Плата внутри устройства предлагает порт USB 2.0 и слот miniPCle, куда можно подключить радио/3G модуль, помня о том, что использование 3G не позволяет использовать USB. В корпусе имеются три отверстия для кабелей, выходящих из дополнительного

модуля. Устройство питается по PoE 8-30 В и работает под управлением операционной системы RouterOS с лицензией уровня 4. В комплект входит блок питания 24 В, 0,8 А, гигабитный PoE инжектор, монтажные стяжки и кронштейн для установки на DIN-рейку. Если вы хотите, чтобы ваша беспроводная сеть работала безупречно, выберите клиентское устройство Mikrotik RouterBoard BaseBox (5 ГГц, 1x RJ45 1000 Мб/с). Мы будем рады помочь вам в выборе сетевого оборудования и предоставить техническую поддержку. В нашем магазине мы предлагаем беспроводные маршрутизаторы, медиаконвертеры Access point, клиентские устройства cpe, ip-камеры, маршрутизаторы ldf, маршрутизаторы sар, маршрутизаторы hар, маршрутизаторы wар, маршрутизаторы lhg, маршрутизаторы omnitik, маршрутизаторы powerbox, маршрутизаторы netmetal, маршрутизаторы lhg xl и другие сетевые устройства. Мы в вашем распоряжении, задайте вопрос, и мы обязательно ответим!



RB912UAG-5HPnD-OUT		AR9342 1G 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.0	983.7	232.0	950.3	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	81.0	983.7	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	81.0	983.7	210.0	860.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	81.0	983.7	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	56.8	689.8	59.6	244.1	60.5	31.0