



Точки доступа Mikrotik cAP LTE12 ax, cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-EA, LTE Cat. 12, Wi-Fi 6, 2x GbE



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocki-dostupa-mikrotik-cap-lte12-ax-capgi-5haxd2haxdeg12-ea-lte-cat-12-wi-fi-6-2x-gbe>

Price: **764,46 zł** gross / 621,51 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGHIJRERMMHO

Information:

MikroTik cAP LTE12 ax — это потолочная точка доступа с Wi-Fi 6 и встроенным модемом LTE Cat. 12, обеспечивающая быстрый и стабильный интернет даже в местах с высокой нагрузкой на сеть. Она обеспечивает скорость LTE до 600 Mb/s на загрузку и 150 Mb/s на отправку, а также Wi-Fi 5 GHz до 1200 Mb/s. Поддержка 2.4 GHz и 5 GHz повышает совместимость, а технология 4x4 MIMO улучшает зону покрытия и качество сигнала. Два порта Gigabit Ethernet, включая PoE-out, упрощают питание других устройств. RouterOS v7, VPN и IPSec обеспечивают расширенную настройку и высокий уровень безопасности.

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, EAC, ROHS
Высота	48 mm
Тип антенны	Internal
Ширина	228 mm
Глубина	228 mm
Алгоритмы шифрования данных	ДОЛГ
Монтажный комплект	Yes
Максимальная скорость передачи данных	1774 Mb/s
Максимальное потребление энергии	34 W
Диапазон измерения влажности	-40 - 50%
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Диапазон постоянного напряжения	18 V
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
International Protection (IP) код	IP20
Установленная операционная система	RouterOS

Питание по Ethernet (PoE)	Yes
MIMO	Yes
Оперативная память	128 MB
Размещение	Ceiling
Модель процессора	IPQ-6010
Встроенный процессор	Yes
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Пассивное PoE
Цвет товара	Белый
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	1200 Mb/s
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	574
6 ГГц	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes
Операционная система	RouterOS v7

Full product description

MikroTik cAP LTE12 ax - потолочная точка доступа с LTE Cat. 12 и Wi-Fi 6

MikroTik cAP LTE12 ax - это высокопроизводительная точка доступа (Access Point), которая поддерживает **новейший стандарт 802.11ax (Wi-Fi 6)**, обеспечивая стабильное и быстрое соединение в оживленных местах. Встроенный **LTE-модем Cat. 12** обеспечивает высокоскоростной мобильный доступ в Интернет, а 2 порта Gigabit Ethernet, в том числе один с **PoE-out**, позволяют питать другие устройства. Благодаря **RouterOS v7** и поддержке **VPN** и **IPSec** устройство предлагает расширенные возможности настройки и безопасности.



Расширенные возможности подключения благодаря LTE Cat. 12

MikroTik cAP LTE12 ax поддерживает **LTE Cat. 12**, который обеспечивает скорость загрузки до 600 Мбит/с и скорость передачи до 150 Мбит/с. Благодаря поддержке технологии **4x4 MIMO** устройство **обеспечивает максимальное покрытие и качество сигнала**, обеспечивая стабильное соединение даже в сложных условиях.



Wi-Fi 6 - более высокая скорость и стабильность

Благодаря **новейшему стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax)** точка доступа поддерживает **скорость в диапазоне 5 ГГц до 1200 Мбит/с**, что означает более быстрое подключение и высокую производительность. Поддержка **2,4 ГГц и 5 ГГц** обеспечивает совместимость с устройствами старого и нового поколения.



РоЕ-вход и РоЕ-выход - одно устройство, множество возможностей

сАР LTE12 ax имеет 2 порта **Gigabit Ethernet**, один из которых поддерживает PoE-in, а другой - PoE-out. Это позволяет **подавать питание на другие устройства**, устраняя необходимость в дополнительных источниках питания и кабелях.



Расширенные сетевые функции - IPSec, VPN и RouterOS v7

С помощью **RouterOS v7** пользователи могут настраивать расширенные правила брандмауэра, VPN-туннели и управлять сетью на профессиональном уровне. Поддержка **IPSec** обеспечивает шифрованные соединения и безопасное удаленное управление.

• Included parts



48 V 0.95 A power adapter



Gigabit PoE injector



Ceiling mount



Fastening set