



Коммутатор MikroTik CRS305-1G-4S+OUT, 1x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+, IP66



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/swithe-przelaczniki/kommutator-mikrotik-crs305-1g-4s-out-1x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-ip66>

Price: **75,23 zł** gross / 61,16 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGGKKLMRMLM



Product features

Источник питания	DC/PoE
Монтаж в стойку	No
Максимальное потребление энергии	17 W
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	7 W
Датчик температуры	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
Флэш-память	16 MB
Входящее напряжение постоянного тока	24 V
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Количество слотов для SFP+ модулей	4
Тактовая частота процессора	800 MHz
Установленная операционная система	RouterOS
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	256 MB
Минимальный объём ОЗУ	256 MB
Модель процессора	98DX226S
Производитель процессора	ARM
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый

Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	1
Составной	No

Full product description

Новый FiberBox Plus - бюджетная версия потрясающего netFiber 9

FiberBox Plus - это огромное обновление по сравнению с предыдущими устройствами FiberBox. Эта версия оснащена **современным процессором ARM, большим объемом оперативной памяти и четырьмя 10-гигабитными портами SFP**. Быстрое и надежное соединение по доступной цене. Без ограничений расстояния Ethernet. Также имеется **порт Gigabit Ethernet** для управления или питания по технологии PoE. В комплект поставки входят **2-контактный терминал и стандартное гнездо постоянного тока**, так что вы можете выбрать из 3 вариантов питания. FiberBox Plus поддерживает **широкий диапазон входного напряжения 24-57 В**. При этом он чрезвычайно эффективен: максимальная потребляемая мощность (без дополнительных устройств) составляет всего 7 Вт.



Водонепроницаемость до IP66

FiberBox Plus обладает надежной степенью водонепроницаемости IP66. Это означает защиту от сильных струй воды с любого направления. Таким образом, в походных условиях ваша установка не только защищена от любой сумасшедшей погоды, но и может противостоять юным проказникам с садовым шлангом. Не говоря уже о сырых подвалах, лифтовых шахтах, инфраструктуре морских портов и т. д. С FiberBox Plus вам не придется ни о чем беспокоиться.

