



Коммутатор MikroTik CRS309-1G-8S+IN, 1x RJ45 1000Mb/s, 8x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-mikrotik-crs309-1g-8s-in-1x-rj45-1000mb-s-8x-sfp>

Price: **929,86 zł** gross / 755,98 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFNQJKRMMNN

Product features

Высота	28 mm
Ширина	141 mm
Глубина	115 mm
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	23 W
Монтажные кронштейны в комплекте	Yes
Консольный порт	RS-232
Тип памяти	Оперативная память
Коммутационная способность	162 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
Флэш-память	16 MB
Входящее напряжение постоянного тока	12 V
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 70 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Винты в комплекте	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	8
Тактовая частота процессора	800 MHz
Ток на выходе	1.2 A
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	512 MB

Диапазон напряжения Power over Ethernet (PoE)	18 V
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	1

Full product description

MikroTik CRS309-1G-8S+IN

Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS309-1G-8S+IN - это компактный, чрезвычайно мощный сетевой коммутатор. Устройство предлагает восемь слотов **SFP+**, каждый из которых поддерживает до **10 Гбит/с**, что обеспечивает общую коммутационную способность **162 Гбит/с** и общую неблокируемую способность **81 Гбит/с**.



Идеальные компоненты

MikroTik CRS309 оснащен двухъядерным процессором **800 МГц**, **512 МБ RAM**, портом Ethernet с входом питания **PoE**, последовательным портом **RS232** и клеммой заземления. Устройство предлагает возможность двойной загрузки, что означает, что вы можете выбрать предпочтительную операционную систему - **RouterOS** или **SwOS**). Первая система позволяет использовать мощный коммутатор Layer2, а вторая - расширенную конфигурацию Layer3.



Основные характеристики

- Двойная загрузка - SwitchOS или RouterOS Уровень 5
- Металлический настольный корпус
- Питание через PoE - пассивное или 802.3af/at, или розетку DC
- 1 порт Gigabit Ethernet
- Пропускная способность без блокировки - 81 Гбит/с
- 8 слотов SFP+, каждый с поддержкой 10 Гбит/с