



Коммутатор MikroTik CRS318-16P-2S+OUT, NetPower 16P, 16x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-mikrotik-crs318-16p-2sout-netpower-16p-16x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **953,80 zł** gross / 775,45 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFQJPERMMJQ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE/RED, EAC, RoHS
Высота	303 mm
Ширина	212 mm
Глубина	78 mm
Монтаж в стойку	No
Максимальное потребление энергии	316 W
Датчик температуры	Yes
Коммутационная способность	72 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Поддержка 10G	No
Флэш-память	16 MB
Входящее напряжение постоянного тока	18 V
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 70 °C
Количество слотов для SFP+ модулей	2
Тактовая частота процессора	800 MHz
Блок питания в комплекте	Yes
Количество портов PoE	16
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	256 MB
Модель процессора	98DX226S
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый

Разъем питания	Разъем DC-in
Уровень свича	L2+/L3
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16
Составной	No

Full product description

Коммутатор MikroTik netPower 16P

С коммутатором MikroTik **CRS318-16P-2S+OUT** обеспечить питанием несколько точек доступа, IP-камер и несколько опорных линий связи еще никогда не было так просто. **netPower 16P** предлагает 16 портов Gigabit Ethernet с выходом **PoE** и 2 порта **SFP+** для основных линий **10G**. Его прочный и компактный наружный корпус позволяет устанавливать его в любых условиях - от сырых чердаков и шахт до башен, мачт и столбов со шланговыми зажимами.



Неблокирующая способность

NetPower 16P имеет неблокируемую пропускную способность **36 Гбит/с**, коммутационную способность **72 Гбит/с** и скорость передачи данных **53,6 Мп/с**. Устройство не имеет встроенного преобразователя напряжения, для работы с выходами **24 В** PoE или 48 В PoE (IEEE 802.3 at/af) требуется источник питания **24 В** или 48 В.

* Адаптер питания НЕ входит в комплект поставки. Не стесняйтесь использовать предпочитаемый вами вариант питания, например, аккумулятор. Устройство совместимо с источниками питания Mikrotik 24HPOW, 48POW и 48V2A96W.



Основные характеристики

- 16 выходов PoE - пассивный или 802.3af/at
- 16 портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
- 2 слота SFP+ 10 Гб/с
- Корпус подходит для наружного использования
- Двойная загрузка - SwitchOS или RouterOS Уровень 5

