



Коммутатор MikroTik CRS326-24G-2S+IN, 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-mikrotik-crs326-24g-2sin-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **717,05 zł** gross / 582,97 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPQODRMMMM

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE/RED, EAC, RoHS
Высота	44 mm
Ширина	285 mm
Глубина	144 mm
Ток на входе	1.2 A
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	21 W
Ограничение скорости	Yes
Тип памяти	DDR3 SDRAM
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
Флэш-память	16 MB
Входящее напряжение постоянного тока	10 V
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 60 °C
Поддержка VLAN	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	2
IP маршрутизация	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
Скорость передачи данных Ethernet LAN	1000 Mb/s
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	512 MB

Напряжение Power over Ethernet (PoE)	30 V
Встроенный процессор	Yes
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Пассивное PoE
Цвет товара	Белый
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Количество блоков питания	2
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	24

Full product description

MikroTik CRS326-24G-2S+IN

Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch **CRS326-24G-2S+IN** основан на конструкции коммутатора **CRS326-24G-2S+RM**. Основным изменением является введение опции двойной загрузки - пользователь может выбрать **RouterOS** или **SwitchOS**. Устройство оснащено процессором **800 МГц** и предлагает **512 МБ** памяти RAM. Надежный **Mikrotik crs32624g2sin** обеспечит безупречную работу ваших беспроводных сетей. Мы будем рады помочь вам выбрать лучшее оборудование, задайте вопрос, и мы быстро ответим на него. В нашем магазине вы также найдете оптоволоконные пистолеты, адаптеры, сплиттеры, кабели и другие оптоволоконные аксессуары, PoE коммутаторы, PoE адаптеры, PoE блоки питания, сетевые карты, автомобильные камеры, IP камеры, комплекты для видеонаблюдения, SFP модули (SFP вставки), медиаконвертеры, клиентские устройства Access point CPE и др.



Основные характеристики

- 2 слота SFP+
- 24 порта Gigabit Ethernet
- Двойная загрузка - выбор между RouterOS и SwitchOS
- Управление уровнями 2 и 3
- Встроенный чип для переключения
- Питание через пассивный PoE или DC, напряжение 9-30 В DC
- Настольный корпус



Спецификация CRS326-24G-2S+RM

Продукт оснащен **24 гигабитными портами** Ethernet и **2 слотами SFP+**. **Слоты** SFP поддерживают картриджи SFP и SFP+. **SwOS** позволяет осуществлять управление из графического интерфейса Web. Функции включают изоляцию портов, зеркалирование портов, списки ACL, RSTP и **802.1Q VLAN**. Питание устройства может осуществляться через **пассивный PoE** или штекерный разъем **DC** диапазоном входного напряжения 9-30 В DC (в комплект входит источник питания 24 В, 1,2 А).