



Коммутатор MikroTik CRS326-24G-2S+RM, 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-mikrotik-crs326-24g-2srm-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **728,71 zł** gross / 592,45 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMJPOHRMMOQ



Product features

Высота	44 mm
Ширина	440 mm
Глубина	144 mm
Алгоритмы шифрования данных	SNMP
Максимальное потребление энергии	24 W
Консольный порт	RJ-45
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.1Q
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
Флэш-память	16 MB
Число VLAN	4000
Протокол Spanning tree	Yes
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 60 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Набор для крепления к стойке	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	2
Тактовая частота процессора	800 MHz
Управление через веб-интерфейс	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes

Блок питания в комплекте	Yes
Оперативная память	512 MB
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Серый
Уровень свича	L2+
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	24
Операционная система	RouterOS, SwitchOS

Full product description

MikroTik CRS326-24G-2S+RM

Коммутатор MikroTik cloud router crs32624g2srm основан на конструкции коммутатора CSS326-24G-2S+RM. Основным изменением является введение опции двойной загрузки, позволяющей пользователю выбрать RouterOS или SwitchOS. Устройство оснащено процессором 800 МГц и 512 Мб памяти RAM. Надежный MikroTik crs32624g2srm обеспечит бесперебойную работу вашей беспроводной сети. Если вам нужна техническая поддержка, задайте нам вопрос, и мы с радостью и быстро ответим на него. В нашем магазине вы также найдете тысячи других товаров, таких как пигтейлы, адаптеры, сплиттеры, кабели и другие аксессуары для оптоволокну, коммутаторы, PoE-адаптеры и блоки питания, сетевые карты, автомобильные камеры, IP-камеры, комплекты для видеонаблюдения, SFP-модули (SFP-вставки), медиаконвертеры, клиентские устройства Access point CPE и многое другое.



Характеристики

- 24 порта Gigabit Ethernet
- 2 слота SFP+
- Система RouterOS или SwOS
- Layer2 и Layer management
- Питание - пассивное PoE или штекер DC, напряжение: 9-30 В.



Спецификация CRS326-24G-2S+RM

Продукт оснащен 24 портами Gigabit Ethernet и 2 слотами SFP+, поддерживающими оба SFP, вставки, а также SFP+. SwOS позволяет управлять устройством с помощью графического интерфейса на базе Web. Имеется множество функций, таких как изоляция портов, зеркалирование портов, списки ACL, RSTP и 802.1Q VLAN. Питание устройства может осуществляться по пассивному PoE или через штекер DC, диапазон входного напряжения составляет от 9 В до 30 В DC. В комплект поставки входит источник питания 24 В, 1,2 А.

CRS326-24G-2S+RM							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	3,576.1	43,427.8	10,338.3	42,345.9	65,476.2	33,523.8
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	3,576.1	86,855.7	10,338.3	84,691.7	65,476.2	67,047.6
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	3,576.1	44,000.0	10,338.3	44,000.0	65,476.2	44,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	3,576.1	88,000.0	10,338.3	88,000.0	65,476.2	88,000.0