



Коммутатор MikroTik CRS326-24S+2Q+RM, 24x SFP+, 2x QSFP, 1x RJ45 100Mb/s



4 752224 002211 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-mikrotik-crs326-24s2-qrm-24x-sfp-2x-qsfp-1x-rj45-100mb-s>

Price: **2 049,68 zł** gross / 1 666,41 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOOPKRMNHN

Product features

Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	443 mm
Глубина	183 mm
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	69 W
Консольный порт	RJ-45
Количество портов USB 2.0	1
Тип памяти	Оперативная память
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	640 Gb/s
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
Флэш-память	16 MB
Диапазон температур при эксплуатации	-20 до 60 °C
Набор для крепления к стойке	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	24
Тактовая частота процессора	650 MHz
Питание по Ethernet (PoE)	No
Оперативная память	64 MB

Входящее напряжение сети	100 V
Количество слотов для QSFP+ модулей	2
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый
Разъем питания	Разъем AC-входа
Уровень свича	L3+
Поддержка резервного блока питания (РБП)	Yes

Full product description

MikroTik CRS326-24S+2Q+RM

MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM - это первое устройство MikroTik со слотами **QSFP+ 40 Гбит/с**, гарантирующее чрезвычайно быстрое и стабильное оптоволоконное соединение. Предоставляя доступ к Интернету и поддерживая огромный центр обработки данных, представленный CRS326-24S+2Q+RM является идеальным инструментом для настройки и обновления.



Порты

CRS326-24S+2Q+RM имеет два порта **40 Гбит/с QSFP+** и двадцать четыре порта **10 Гбит/с SFP+**, что обеспечивает общую неблокируемую пропускную способность **320 Гбит/с** и пропускную способность коммутации **640 Гбит/с** при скорости **252 Мбит/с** для самых популярных пакетов.



Простое и быстрое управление

Прибор прост в управлении. Он оснащен полноразмерным портом **USB** для конфигурирования и двойным резервным источником питания, что исключает непредвиденные простои и, в конечном итоге, обеспечивает удовлетворенность ваших клиентов и коллег.



Две операционные системы на выбор

Вы можете выбрать между нашим легендарным **маршрутизатором** с множеством функций для загрузки или более простой, но все еще мощной **SwitchOS (Layer2)**. Если вам нужна маршрутизация и другие функции уровня в вашей CRS, используйте **RouterOS**.



Основные характеристики

- 2 слота QSFP+ 40 Гбит/с
- 24 слота SFP+ 10 Гб/с
- 2 встроенных резервных источника питания
- Управление уровнями 3 и 2
- Двойная загрузка - RouterOS или SwitchOS
- 1 консольный порт RJ-45, 1 порт USB