



Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM, 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-mikrotik-crs328-24p-4srm-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **1 857,52 zł** gross / 1 510,18 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMLPDRMMIH

Product features

Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	443 mm
Глубина	300 mm
Среднее время наработки на отказ	200000 h
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	44 W
Консольный порт	RJ-45
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	128 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1Q
Тип свича	Управляемый
Флэш-память	16 MB
Число VLAN	4000
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-20 до 60 °C
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Набор для крепления к стойке	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes

Автоматическое определение	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	450 W
Протоколы управления	SNMP
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	4
Тактовая частота процессора	800 MHz
Зеркальное отражение порта	Yes
джамбо кадры	10218
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	16000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Количество портов PoE	24
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	512 MB
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Напряжение Power over Ethernet (PoE)	26 V
Логи системных событий	Yes
Производитель процессора	ARM
Встроенный процессор	Yes
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Пассивное PoE
Цвет товара	Белый
Уровень свича	L2+/L3
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Количество блоков питания	2
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	24

Full product description

Мощное устройство с множеством портов

CRS328-24P-4S+RM - это 28-портовый коммутатор. **24 порта Gigabit Ethernet** предлагают различные варианты питания: пассивное PoE, низковольтное PoE, 802.3af/at (тип 1 "PoE"/тип 2 "PoE+") с автоматической настройкой. Выходной PoE передается через контакты режима В (4,5+/7,8-). В отличие от этого, **четыре порта SFP+** обеспечивают до **10 Гбит/с** через оптическое волокно или модули Ethernet.



Функция двойной загрузки - выбирается программно

Корпус CRS328-24P-4S+RM имеет размер 1U и предназначен для монтажа в **стойку**. Устройство имеет встроенный **источник питания 100-240 В AC, 500 Вт**. Каждый порт может обеспечивать мощность до 30 Вт при любом варианте выхода мощности. Функция "**Dual boot**" позволяет выбрать одну из двух операционных систем - **RouterOS** или **SwOS**. Если вам нужна упрощенная операционная система с функциями, специфичными для коммутаторов, выбирайте SwOS, но если вам нужна маршрутизация и другие функции уровня 3 в вашей CRS, используйте RouterOS.



Функции переключения

- IEEE 802.1Q VLAN
- 16K таблица хостов
- Изоляция порта
- Поддерживает до 4K одновременных сетей VLAN
- Безопасность порта
- Управление ширококестельным штормом
- Зеркалирование портов
- STP/RSTP/MSTP
- Список контроля доступа
- Обнаружение соседей MikroTik
- SNMP
- Поддержка 10218 байт для джамбо-кадров
- IGMP snooping
- IEEE 802.3ad и статическое агрегированное соединение