



Коммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM, 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-mikrotik-css326-24g-2srm-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **552,80 zł** gross / 449,43 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMHOLHRMMKN



Product features

Источник питания	DC/PoE
Высота	44 mm
Ширина	440 mm
Глубина	144 mm
Алгоритмы шифрования данных	SNMP
Монтаж в стойку	Yes
Монтажные кронштейны в комплекте	Yes
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	19 W
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.1Q
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
Руководство пользователя	Yes
Флэш-память	2 MB
Число VLAN	4000
Протокол Spanning tree	Yes
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 70 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	2

Управление через веб-интерфейс	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	2 MB
Диапазон напряжения Power over Ethernet (PoE)	10 V
Встроенный процессор	Yes
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Пассивное PoE
Цвет товара	Белый
Разъем питания	Разъем DC-in
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Количество блоков питания	1
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	24

Full product description

MikroTik CSS326-24G-2S+RM

Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM - это 24-портовый коммутатор Gigabit Ethernet с двумя портами SFP+ в стойечном шасси высотой 1U, поддерживаемом операционной системой SwOS, которая обеспечивает проводное подключение с несколькими новыми функциями коммутации. Питание устройства может осуществляться по пассивному PoE или через DC, а диапазон входного напряжения составляет 12-30 В DC (в комплект входит источник питания 21 В, 1,2 А). Если вам нужна техническая поддержка, пожалуйста, задайте нам вопрос, и мы будем рады помочь. В нашем магазине вы также найдете тысячи других товаров, таких как коммутационные панели, PoE-адаптеры, PoE-коммутаторы, IP-камеры, комплекты видеонаблюдения, сетевые карты, SFP-модули, удлинители Access point, клиентские устройства CPE, медиаконвертеры, вытяжные ручки, косички, оптоволоконные кабели, беспроводные маршрутизаторы. и многие другие.



Характеристики

- 24 порта Gigabit Ethernet
- 2 слота SFP+

- Управление на уровне 2
- Система SwOS
- Микросхема коммутатора - Marvell 98DX3216A1
- Питание через пассивный PoE или штекер DC, входное напряжение 12-30 В. DC



Характеристики Mikrotik CSS326-24G-2S+RM

Mikrotik css32624g2srm (24 x rj45 1000 mbs 2 x sfp+) обеспечивает все основные функции, предлагаемые управляемых коммутаторов, он также позволяет управлять переадресацией между портами, применять MAC и ограничения пропускной способности, настройка VLAN, зеркалирование трафика и даже настройка некоторых полей MAC и IP. Клетка SFP поддерживает модули SFP 1,25 Гб и SFP+ 10 Гб.

CSS326-24G-2S+RM							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	3,576.1	43,427.8	10,338.3	42,345.9	65,476.2	33,523.8
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	3,576.1	86,855.7	10,338.3	84,691.7	65,476.2	67,047.6
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	3,576.1	44,000.0	10,338.3	44,000.0	65,476.2	44,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	3,576.1	88,000.0	10,338.3	88,000.0	65,476.2	88,000.0