



Коммутатор MikroTik CSS610-1GI-7R-2S+OUT, netPower, 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP+



4 752224 000033 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-mikrotik-css610-1gi-7r-2sout-netpower-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **484,34 zł** gross / 393,77 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFQNJERMMHQ

Product features

Высота	71 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	304 mm
Глубина	212 mm
Максимальное потребление энергии	29 W
Поддержка 10G	Yes
Входящее напряжение постоянного тока	12 V
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 70 °C
Количество слотов для SFP+ модулей	2
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Цвет товара	Белый
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8

Full product description

MikroTik представляет netPower Lite 7R - уличный реверсивный PoE-коммутатор

С помощью **netPower Lite 7R** вы можете отказаться от дорогостоящих базовых станций GPON и оптических сплиттеров. Этот коммутатор является частью концепции **GPEN**, цель которой - обеспечить скорость и универсальность оптоволоконной сети, используя при этом преимущества Ethernet. Это доступный и простой в реализации способ доставки Интернета в индивидуальные дома для любого провайдера. * Адаптер питания **НЕ входит в комплект поставки - пожалуйста, приобретайте его отдельно.**

Особенности коммутатора MikroTik CSS610-1G1-7R-2S+OUT

- Предназначен для использования на открытом воздухе
- 8 гигабитных портов
- 2 порта SFP+
- 7 обратных портов PoE
- Операционная система SwitchOS
- Питание возможно через пассивный PoE, разъем DC и 2-контактный терминал

Несколько вариантов питания

NetPower Lite 7R имеет 7 реверсивных портов PoE и предлагает несколько вариантов питания. В зависимости от конфигурации, он может потреблять необходимую мощность от одного клиента! Порт Ethernet 8 обеспечивает питание другого оборудования с поддержкой PoE тем же напряжением, которое подается на устройство. Выключатель также оснащен **розеткой DC и 2-контактной клеммой для альтернативного питания**.



MikroTik CSS610 - высокопроизводительный коммутатор для наружного использования

Прочный наружный корпус позволяет устанавливать коммутатор в любых условиях - от сырых чердаков до лифтовых шахт и столбов со стяжками. Неблокируемая пропускная способность netPower Lite 7R достигает 28 Гбит/с, производительность коммутации - 56 Гбит/с, а скорость пересылки - 41,7 Mpps.



Операционная система SwitchOS

SwOS - это специально разработанная операционная система для управления продуктами **MikroTik**, **настраиваемая через веб-браузер**. Система предлагает все основные функции управляемого коммутатора, позволяя управлять переадресацией портов, контролировать широковещательные штормы, применять фильтр MAC и ограничения полосы пропускания, настраивать VLAN, зеркалировать трафик и даже регулировать некоторые поля заголовков MAC и IP.