



Сплиттер PoE++ Mikrotik GPER14i, вход 802.3 bt, выход 802.3af/at



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/zasilanie/splitter-poe-mikrotik-gper14i-vhod-8023-bt-vy-hod-8023af-at>

Price: **200,42 zł** gross / 162,94 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGHILJMRMMJQ

Full product description

РoE-сплиттер MikroTik GPER14i - эффективное питание и передача данных

Ищете эффективный способ **питания РoЕ-устройств** и обеспечения стабильной передачи данных? **MikroTik GPER14i** - это **РoЕ-сплиттер**, который позволяет принимать сигнал **802.3bt** и распределять его на несколько **802.3af/at-совместимых** устройств. Он поддерживает Gigabit Ethernet, что гарантирует высокую пропускную способность, а его корпус соответствует стандарту **IP68**, что позволяет **использовать его в суровых условиях**.



PoE - эффективное энергоснабжение и стабильность

MikroTik GP-ER14i поддерживает **PoE-in 802.3bt**, что позволяет питать устройства с более высоким энергопотреблением. Благодаря наличию PoE-out на трех портах можно **обеспечить питанием другие устройства**, совместимые со стандартом **802.3af/at**. Устройство идеально подходит для мест, где традиционные источники питания недоступны.



Ethernet - высокоскоростная передача данных

Оснащенный четырьмя портами **Ethernet**, **GP-ER14i** обеспечивает стабильное и эффективное сетевое соединение. **Gigabit Ethernet** позволяет передавать большие объемы данных без помех, что делает устройство идеальным для приложений с высокой пропускной способностью. Встроенный **чип коммутатора 88E6341** позаботится об оптимизации сетевого трафика.



GP14i - устойчивость к суровым условиям

Корпус **со степенью защиты IP68** делает устройство пригодным для использования вне помещений, даже в суровых погодных условиях. Защита от пыли, воды и экстремальных температур (**от -40°C до 70°C**) позволяет устанавливать устройство как на улице, так и в промышленных помещениях. Это позволяет использовать устройство в различных условиях, не опасаясь его выхода из строя.



PoE-Out - питание нескольких устройств

Благодаря **трем портам PoE-out** устройство может питать различные сетевые устройства, такие как точки доступа, IP-камеры или маршрутизаторы MikroTik. Максимальная выходная мощность на порт составляет **0,7 А при входном напряжении 18-30 В** и **0,6 А при 30-57 В**, что обеспечивает гибкость при выборе источника питания.