



Клиентское устройство MikroTik Groove 52, RBGroove52HPn, 2,4GHz, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/klientskoe-ustrojstvo-mikrotik-groove-52-rbgr-ooove52hpn-24ghz-5ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **200,10 zł** gross / 162,68 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEJSORJ



Product features

Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	177 mm
Глубина	44 mm
Монтажный комплект	Yes
Максимальное потребление энергии	4.56 W
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	64 MB
Входящее напряжение сети	9 V
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Серый
Тип разъема антенны	N-type
Внутренний	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes
Вес изделия	193 g

Full product description

Клиентское устройство MikroTik Groove 52

MikroTik RouterBoard RBGroove52HPn - это самая маленькая модель в серии outdoor, которая представляет собой полнофункциональную беспроводную маршрутизирующую плату на базе встроенного программного обеспечения MikroTik. Устройство основано на операционной системе RouterOS с лицензией Level 3. Клиентское устройство MikroTik RouterBoard Groove a52hpn CPE оснащено одним портом Ethernet 10/100 с поддержкой PoE, встроенным беспроводным радио, светодиодами, портом Ethernet 1 x RJ45 и технологией Nv2 TDMA. Благодаря использованию высококачественных компонентов, он отличается устойчивостью к атмосферным воздействиям. В комплект входят: MikroTik Groove 52, блок питания, разветвитель и кабельная стяжка. Если вы хотите, чтобы ваша беспроводная сеть работала безупречно, выбирайте MikroTik RouterBoard Groove ac rbgroove52hpcn. Мы поможем вам выбрать сетевое оборудование и обеспечим техническую поддержку. Мы в вашем распоряжении, задайте вопрос - мы с радостью ответим.



Характеристики

- Мощность передачи 27 дБм (500 мВт)
- Протокол Nv2 TDMA
- Всенаправленная антенна 6 дБи входит в комплект поставки



Технология Nv2 TDMA

Встроенный разъем N-male (nmale connector high gain) и точки крепления к мачте позволяют напрямую подключать устройство к антенне или использовать стандартный антенный кабель. Светодиодные индикаторы упрощают установку и выравнивание.

RBGroove52HPnr2		AR9342 100M 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	148.0	75.8
Bridging	25 bridge filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	148.0	75.8
Routing	25 simple queues	8.1	98.4	23.5	96.3	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	60.5	31.0