



**Клиентское устройство
MikroTik GrooveA 52,
RBGrooveA52HPn, 2,4GHz,
5GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 6dBi
Омнинаправленная Антенна**



4 752224 001412 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/klientskoe-ustrojstvo-mikrotik-groovea-52-rbgroovea52hpn-24ghz-5ghz-1x-rj45-100mb-s-6dbi-omnnapravlenaa-antenna>

Price: **269,03 zł** gross / 218,72 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXLFHSKDOM

Product features

Беспроводной стандарт	a/b/g/n
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	177 mm
Глубина	44 mm
Монтажный комплект	Yes
Максимальная скорость передачи данных	150 Mb/s
Максимальное потребление энергии	4.56 W
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	6 gain
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Тактовая частота процессора	600 MHz
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	64 MB
Входящее напряжение сети	9 V
Модель процессора	Qualcomm Atheros AR9342
Встроенный процессор	Yes
Характеристика антенны	Интегрированная антенна
Цвет товара	Серый
Тип разъема антенны	N-type

Внутренний	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes
Вес изделия	193 g

Full product description

MikroTik RouterBoard RBGrooveA52HPn

MikroTik RouterBoard RBGrooveA52HPn - это полнофункциональная беспроводная RouterBOARD на базе прошивки RouterOS Level 4. Он готов к использованию прямо из коробки. Устройство оснащено одним портом Ethernet RJ-45 100 Мбит/с с поддержкой PoE и встроенным беспроводным радио. Программное обеспечение предлагает выбор беспроводных режимов - 2,4 ГГц или 5 ГГц, а также высокую выходную мощность 500 мВт. MikroTik Groove работает в стандартах 802.11a/b/g/n, а также поддерживает режим AP (Access point)



Технология Nv2 TDMA

Технология Nv2 TDMA обеспечивает общую пропускную способность 125 Мбит. Благодаря разъему N-male и точкам крепления на мачте (направленный доступ) устройство можно подключить непосредственно к антенне, а также использовать стандартный антенный кабель. Светодиодные индикаторы упрощают установку и выравнивание.



Два частотных режима

- RBGrooveA-52HPn (International) поддерживает диапазоны 2412-2484 МГц и 5150-5875 МГц (конкретный диапазон частот может быть ограничен национальными правилами).
- RBGrooveA-52HPn-US (США) имеет заводскую блокировку на 2412-2462 МГц, 5170-5250 МГц, 5725-5835 МГц (блокировка не может быть снята).



Состав комплекта

- RouterBoard
- Омни антенна 2 ГГц - 6 дБи, 5 ГГц - 8 дБи Омни
- Адаптер PoE
- Питание 24 В
- Крепление стяжек



Основные характеристики

- Возможность создания эффективных мостов в сочетании с любой антенной
- Клиентское устройство или базовая станция
- Питание PoE
- Работа в диапазонах 2,4 ГГц или 5 ГГц
- Диапазон рабочих температур - от -20°C до 70°C
- Поддержка режима точки доступа
- Светодиодные сигнальные индикаторы для простоты установки
- Максимальная потребляемая мощность - 5 Вт