



Маршрутизатор MikroTik hAP ac lite tower, RB952Ui-5ac2nD-TC, Двухдиапазонный, 5x RJ45 100Mb/s



4 752224 003225 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-mikrotik-hap-ac-lite-tower-rb952-ui-5ac2nd-tc-dvuhdiapazonnyj-5x-rj45-100mb-s>

Price: **196,90 zł** gross / 160,08 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFLPQKHRMPPM

Product features

Высота	34 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	119 mm
Глубина	98 mm
Тип USB коннектора	USB тип A
Максимальное потребление энергии	7 W
Количество портов USB 2.0	1
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	5
Коэффициент усиления антенны (макс)	15 gain
Флэш-память	16 MB
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Размещение	Table
Входящее напряжение сети	8 V
Цвет товара	Черный
Внутренний	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes

Full product description

Mikrotik Routerboard RB952Ui 5ac2nD TC hAP ac lite Tower Case

Routerboard RB952Ui 5ac2nD TC hAP ac lite Tower Case - Access point способен работать в двух диапазонах, то есть одновременно в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц.



Хорошо оборудованная маршрутная доска

Устройство оснащено процессором 650 МГц, памятью RAM 64 МБ, пятью портами Ethernet 10/100 Мбит/с (выход PoE на порту №5), двумя беспроводными 2,4 ГГц и одним потоковым 5 ГГц. Встроенный порт USB позволяет подключить модем 3G/ 4G. Аппаратное обеспечение hAP ac lite работает под управлением программного обеспечения RouterOS с лицензией уровня 4.



Новый универсальный корпус и монтажный комплект

Универсальный корпус Tower позволяет размещать устройство горизонтально или вертикально. В комплект поставки входит набор для настенного монтажа.



Диапазон рабочих частот

RB952UI-5AC2ND-TC (HAP ac lite Tower Case) работает в диапазонах частот 2412 - 2462 МГц и 5150 - 5835 МГц.



hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD)

