



Маршрутизатор WiFi MikroTik hAP ac2 Tower, RBD52G-5HacD2HnD-TC, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



4 752224 003539 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-wifi-mikrotik-hap-ac2-tower-rbd52g-5hacd2hnd-tc-dual-band-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **268,30 zł** gross / 218,13 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFMKRIRMMNL

Information:

MikroTik hAP ac² — это двухдиапазонный роутер и точка доступа Wi-Fi, работающий в диапазонах 2,4 GHz и 5 GHz, обеспечивающий стабильное покрытие и быстрое беспроводное соединение. Он оснащён 5 гигабитными портами Ethernet для подключения проводных устройств, портом USB для накопителя или модема 4G/LTE, а также четырёхъядерным процессором 716 MHz и 128 MB RAM. Новый корпус Tower позволяет устанавливать устройство вертикально или горизонтально, а входящий в комплект кронштейн позволяет крепить его на стену. Устройство работает на системе MikroTik RouterOS level 4, предварительно настроено и готово к работе после подключения питания и Интернета.

Product features

Высота	98 mm
Чувствительность приемника	-100, -96, -94, -80, -78, -75 -73, -70
Ширина	34 mm
Глубина	119 mm
Тип USB коннектора	USB тип A
Алгоритмы шифрования данных	IPSEC
Максимальная скорость передачи данных	1167 Mb/s
Максимальное потребление энергии	15 W
Диапазон измерения влажности	-40 - 50%
Количество портов USB 2.0	1
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	5

Коэффициент усиления антенны (макс)	2.5 gain
Флэш-память	16 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Полоса частот	2412 GHz
Установленная операционная система	RouterOS
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	128 MB
Размещение	Table
Входящее напряжение сети	12 V
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Черный
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	867 Mb/s
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	300
Внутренний	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes

Full product description

Mikrotik Routerboard RBD52G 5HacD2HnD TC HAP ac²

Routerboard RBD52G 5HacD2HnD TC HAP ac² - это **беспроводной Access point ac** и **беспроводной ac маршрутизатор**, обеспечивающий покрытие Wi-Fi на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Пять портов Ethernet 10/100/1000 Мбит/с обеспечивают гигабитное соединение для проводных устройств. USB можно использовать для хранения файлов или модема 4G/ LTE.



Новый корпус

Новое универсальное шасси Tower позволяет размещать устройство горизонтально или вертикально. В комплект поставки также входит набор для настенного монтажа. Устройство работает под управлением Mikrotik RouterOS с лицензией уровня 4.



Подключение к сети MikroTik

Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор HAP ac2 может питаться от розетки или через пассивный PoE. Блок питания входит в комплект поставки устройства. HAP ac2 поставляется предварительно настроенным. Просто подключите блок питания и интернет-кабель, и вы готовы к работе.



Башенный маршрутизатор MikroTik hAP ac2 - Основные характеристики:

- Двойная беспроводная сеть 2,4 ГГц
- Двойная беспроводная сеть 5 ГГц
- 128 МБ памяти RAM
- 4-ядерный процессор 716 МГц
- Пять портов Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
- USB-порт для 3G/4G-модема

