



Рouter MikroTik hAP WiFi, RB951Ui-2nD, 2.4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-mikrotik-hap-wifi-rb951ui-2nd-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Price: **151,82 zł** gross / 123,43 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxEEOQLFRMMKH

Information:

MikroTik RB951Ui-2nD hAP — компактная точка доступа и Wi-Fi роутер, идеально подходящий для дома или небольшого офиса. Обеспечивает беспроводной доступ к Интернету в диапазоне 2,4 GHz, а также возможность проводного подключения через порты Ethernet/LAN. Устройство работает под управлением RouterOS level 4 и предварительно настроено, благодаря чему запуск происходит быстро и просто. Его можно питать через гнездо jack или PoE, а входящий в комплект блок питания упрощает установку. Модель оснащена процессором 650 MHz, 64 MB RAM, выходом Passive PoE на порту 5, портом USB для модемов 3G/4G, а также возможностью настенного монтажа.

Product features

Беспроводной стандарт	802.11b/g/n
Высота	28 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	113 mm
Глубина	89 mm
Тип USB коннектора	USB тип A
Монтажный комплект	Yes
Максимальное потребление энергии	5 W
Количество портов USB 2.0	1
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	5
Коэффициент усиления антенны (макс)	1.5 gain
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	64 MB

Входящее напряжение сети	6 V
Модель процессора	Qualcomm Atheros QCA9531-BL3A-R
Встроенный процессор	Yes
Характеристика антенны	Интегрированная антенна
Цвет товара	Белый
Внутренний	Yes
2,4 ГГц	Yes

Full product description

MikroTik RB951Ui 2nD hAP - Access point и Wi-Fi маршрутизатор

RB951Ui 2nD hAP - это компактный **Access point и Wi-Fi маршрутизатор**, который отлично подходит для использования дома или в небольшом офисе, обеспечивая беспроводной доступ в Интернет. Подключение также может быть получено через кабель Ethernet или порты LAN устройства. Access point работает под управлением операционной системы Mikrotik RouterOS уровня 4.



Настенное крепление

Это компактное устройство в эстетичном корпусе прекрасно впишется в декор окружающей обстановки. Access point также оснащен специальными кронштейнами, которые позволяют производить настенный монтаж.



Инжектор PoE

Точка доступа RB951Ui-2nD может получать питание через гнездо или вход PoE через кабель Ethernet. Блок питания с разъемом входит в комплект поставки. hAP предварительно настроен, поэтому для начала использования беспроводной сети достаточно подключить интернет-кабель и питание.



Основные характеристики:

- Беспроводная сеть в частотном диапазоне 2,4 ГГц
- Процессор 650 МГц
- 64 МБ памяти RAM
- Пассивный выход PoE на порту №5
- USB-порт для беспроводных модемов 3 G/ 4 G

Ethernet test results

RB951Ui-2nD		QCA9531 (650Mhz) 100M all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	40.6	493.0	117.4	480.9	217.0	111.1
Bridging	25 bridge filter rules	40.6	493.0	70.1	287.1	70.9	36.3
Routing	none (fast path)	40.6	493.0	117.4	480.9	200.8	102.8
Routing	25 simple queues	40.6	493.0	79.6	326.0	90.8	46.5
Routing	25 ip filter rules	40.6	493.0	42.2	172.8	43.2	22.1