



**Роутер MikroTik hAP WiFi,
RB951Ui-2nD, 2.4GHz, 5x RJ45
100Mb/s**



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-mikrotik-hap-wifi-rb951ui-2nd-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Price: **152,80 zł** gross / 124,23 zł net



Manufacturer: MIKROTIK
Referention number: DNXEEQLFRMMKH

Information:

MikroTik RB951Ui-2nD hAP — компактная точка доступа и Wi-Fi роутер, идеально подходящий для дома или небольшого офиса. Обеспечивает беспроводной доступ к Интернету в диапазоне 2,4 GHz, а также возможность проводного подключения через порты Ethernet/LAN. Устройство работает под управлением RouterOS level 4 и предварительно настроено, благодаря чему запуск происходит быстро и просто. Его можно питать через гнездо jack или PoE, а входящий в комплект блок питания упрощает установку. Модель оснащена процессором 650 MHz, 64 MB RAM, выходом Passive PoE на порту 5, портом USB для модемов 3G/4G, а также возможностью настенного монтажа.

Product features

Беспроводной стандарт	802.11b/g/n
Высота	28 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	113 mm
Глубина	89 mm
Тип USB коннектора	USB тип A
Монтажный комплект	Yes
Максимальное потребление энергии	5 W
Количество портов USB 2.0	1
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	5
Коэффициент усиления антенны (макс)	1.5 gain
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	64 MB

Входящее напряжение сети	6 V
Модель процессора	Qualcomm Atheros QCA9531-BL3A-R
Встроенный процессор	Yes
Характеристика антенны	Интегрированная антенна
Цвет товара	Белый
Внутренний	Yes
2,4 ГГц	Yes

Full product description

MikroTik RB951Ui 2nD hAP - Access point и Wi-Fi маршрутизатор

RB951Ui 2nD hAP - это компактный **Access point и Wi-Fi маршрутизатор**, который отлично подходит для использования дома или в небольшом офисе, обеспечивая беспроводной доступ в Интернет. Подключение также может быть получено через кабель Ethernet или порты LAN устройства. Access point работает под управлением операционной системы Mikrotik RouterOS уровня 4.



Настенное крепление

Это компактное устройство в эстетичном корпусе прекрасно впишется в декор окружающей обстановки. Access point также оснащен специальными кронштейнами, которые позволяют производить настенный монтаж.



Инжектор PoE

Точка доступа RB951Ui-2nD может получать питание через гнездо или вход PoE через кабель Ethernet. Блок питания с разъемом входит в комплект поставки. hAP предварительно настроен, поэтому для начала использования беспроводной сети достаточно подключить интернет-кабель и питание.



Основные характеристики:

- Беспроводная сеть в частотном диапазоне 2,4 ГГц
- Процессор 650 МГц
- 64 МБ памяти RAM
- Пассивный выход PoE на порту №5
- USB-порт для беспроводных модемов 3 G/ 4 G

