



**Клиентское устройство
MikroTik LHG 5, RBLHG5KIT,
3-Pack, 5GHz, 1x RJ45
100Mb/s, 24.5dbi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/klientskoe-ustrojstvo-mikrotik-lhg-5-rblhg5kit-3-pack-5ghz-1x-rj45-100mb-s-245dbi>

Price: **690,33 zł** gross / 561,24 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOQPGRMMPL

Product features

Высота	222 mm
Максимальная потеря в кабелях с коннекторами	10 decibel
Максимальное потребление энергии	6 W
Уровень боковых лепестков	25 decibel
Изоляция	20 decibel
Масса брутто	1980 g
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Коэффициент усиления антенны (макс)	24.5 gain
Руководство пользователя	Yes
Флэш-память	16 MB
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Глубина упаковки	450 mm
Высота упаковки	145 mm
Ширина упаковки	450 mm
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Полоса частот	5 GHz
Тактовая частота процессора	600 MHz
Оперативная память	64 MB
Тип источника питания	AC
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый

Выдерживаемая скорость ветра	205 km/h
Коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR)	1.925:1
Поляризация	Dual polarization
Увеличение	24.5 gain
Диаметр	391 mm
Вес изделия	560 g

Full product description

MikroTik RouterBOARD RBLHG-5N LHG 5

MikroTik RouterBOARD RBLHG-5N LHG 5 со встроенным радиомодулем и антенной с коэффициентом усиления **24,5 дБи** работает в диапазоне **5 ГГц** с мощностью передачи **25 дБм**. Сетчатая конструкция обеспечивает высокую ветроустойчивость - до **205 км/ч**. RBLHG-5N LHG 5 поддерживает протокол Nv2 TDMA. Он предназначен для соединений "точка-точка" или для использования на больших расстояниях в качестве клиентского устройства **CPE**.



Устойчивость к атмосферным воздействиям

Сетчатая конструкция обеспечивает защиту от ветра. Антенный элемент встроен в беспроводное устройство, что означает отсутствие потерь в кабеле.



Идеальное клиентское устройство

Предлагаемый продукт предназначен для соединений "точка-точка" или для использования в качестве клиентского устройства в соединениях "точка-многоточка" на больших расстояниях. Ширина главного луча составляет **7°**. В комплект входит адаптер, с помощью которого можно регулировать угол наклона антенны на **5°**.



Технические характеристики беспроводной сети

5 GHz	Transmit (dBm)	Receive Sensitivity
6MBit/s	25	-96
54MBit/s	20	-80
MCS0	25	-96
MCS7	19	-75

Состав набора (x 3)

- Источник питания 24 В, 0,38 А
- MikroTik RouterBoard LHG 5
- Инжектор PoE
- 2 металлические ленты
- Винты и держатели (комплект K-LHG)



Основные характеристики

- Коэффициент усиления антенны - 24,5 дБи
- Мощность передачи - 25 дБм
- Работает в диапазоне 5 ГГц
- Высокая ветроустойчивость - 205 км/ч
- Соединения "точка-точка" или "точка-многоточка" в качестве клиентского устройства
- Работа в широком диапазоне температур от -40°C до 70°.