



Клиентское устройство MikroTik Metal 52 ac, RBMetalG-52SH Pacn, 2,4GHz, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/klientskoe-ustrojstvo-mikrotik-metal-52-ac-rb-metalg-52shpacn-24ghz-5ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **405,42 zł** gross / 329,61 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXELPOOHRMNGQ



Product features

Высота	215 mm
Выходное напряжение	24 V
Чувствительность приемника	5GHz: -72, -93, -77, -91, -97 2.4GHz: -93, -78, -74, -69
Ширина	60 mm
Глубина	38 mm
Монтажный комплект	Yes
Высокая мощность	Yes
Максимальная скорость передачи данных	54 Mb/s
Максимальное потребление энергии	11 W
Масса брутто	778 g
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	8 gain
Флэш-память	16 MB
Скорость Wi-Fi (макс)	54 Мбит/с
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ток на выходе	0.8 A
Установленная операционная система	RouterOS

Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	64 MB
PoE адаптер в комплекте	Yes
Размещение	Pole
Входящее напряжение сети	10 V
Встроенный процессор	Yes
Количество антенн	1
Тип направленности антенны	Омни-направленный
Характеристика антенны	Съемная антенна
Цвет товара	Металлический
Тип разъема антенны	N-type
Внутренний	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes
Вес изделия	300 g

Full product description

MikroTik Metal 52 ac

MikroTik Metal 52 ac - это клиентское устройство с поддержкой стандарта 802.11ac, возможностью выбора полосы беспроводной связи 2,4 ГГц или 5 ГГц, шириной канала до 80 МГц и новым портом Gigabit Ethernet, чтобы помочь вам в полной мере воспользоваться преимуществами высокоскоростных беспроводных сетей.



Прочный корпус

Специальный металлический корпус гарантирует устойчивость к суровым погодным условиям. Metal 52 ac поддерживает 2,4 ГГц, 5 ГГц и все существующие беспроводные режимы, а именно 802.11b/g/n для 2,4 ГГц и 802.11a/n/ac для 5 ГГц.



Высокая мощность передачи

Мощность передачи составляет 1300 мВт, встроенные всенаправленные антенны имеют коэффициент усиления 6 дБи на частоте 2,4 ГГц и 8 дБи в диапазоне 5 ГГц. Также возможно использование других антенн, отвечающих требованиям пользователя. MikroTik METAL 52 AC может работать как клиентское устройство, точка доступа или использоваться для соединений "точка-точка".



Основные характеристики

- Корпус устойчив к воздействию факторов окружающей среды
- Мощность - 1300 мВт
- Широкие каналы - до 80 МГц
- 1 x Gigabit Ethernet RJ-45
- Поддержка частот 2,4 ГГц и 5 ГГц