



МиниPCI-e карта MikroTik R11e-LR2, 2,4GHz



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/karty-sieciowe/minipci-e-karta-mikrotik-r11e-lr2-24ghz>

Price: **28,29 zł** gross / 23,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGIPKHRMMIM

Product features

Технология подключения	Проводной
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	2 W
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Wi-Fi диапазоны	Однодиапазонный (2,4 ГГц)
Цвет товара	Зеленый
Основной интерфейс	Mini PCI Express
Внутренний	Yes

Full product description

MikroTik R11e-LR2 - профессиональная карта miniPCI-e с поддержкой технологии LoRa

MikroTik R11e-LR2 - это карта miniPCI-e, созданная для требовательных пользователей, которые ценят стабильность и надежность. Благодаря поддержке технологии LoRa карта идеально подходит для IoT-приложений, систем мониторинга или промышленных сетей. Выбирайте качество от производителя MikroTik для построения передовой и эффективной сетевой инфраструктуры.



Поддержка технологий LoRa и IoT

MikroTik R11e-LR2 - это плата miniPCI-e, предназначенная для **технологии LoRa**, что делает ее идеальным решением для IoT-приложений. **Устройство работает в частотном диапазоне 2,4 ГГц**, обеспечивая широкие возможности передачи данных на большие расстояния. **Поддержка стандарта LoRaWAN** позволяет легко интегрировать его в существующие IoT-сети, что делает его идеальным модулем для LoRa-шлюзов.



Компактный дизайн и совместимость с маршрутизаторами

Благодаря **интерфейсу miniPCI-e** MikroTik R11e-LR2 легко интегрируется с устройствами RouterBoard и другими совместимыми решениями. Компактные размеры позволяют устанавливать устройство даже в ограниченном пространстве, оно будет хорошо работать в местах с повышенными требованиями. **Производитель MikroTik** обеспечил высокое качество изготовления, гарантирующее надежную работу в жестких условиях эксплуатации.

Широкий диапазон рабочих температур

MikroTik R11e-LR2 разработан для надежной работы в экстремальных условиях. Диапазон **рабочих температур от -40°C до 70°C** позволяет использовать устройство в суровых условиях, например, в промышленных системах или на открытом воздухе. **Сертификаты CE, FCC и ROHS** подтверждают качество и безопасность продукта.