



**Маршрутизатор MikroTik
RB1100AHx4 Dude Edition,
13x RJ45 1000Mb/s, 1x
microSD, 2x SATA, 2x M.2,
диск 60GB в комплекте**



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-mikrotik-rb1100ahx4-dude-edition-13x-rj45-1000mb-s-1x-microsd-2x-sata-2x-m2-disk-60gb-v-komplekte>

Price: **1 360,92 zł** gross / 1 106,44 zł net



Manufacturer: MIKROTIK
Referention number: DN XF MJ PL IR MM NL

Product features

Высота	148 mm
Выходное напряжение	12 V
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	444 mm
Глубина	47 mm
Поставляемые кабели	AC
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	25 W
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	13
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 70 °C
RS-232 порты	1
Тактовая частота процессора	1400 MHz
Установленная операционная система	RouterOS
Объем SSD	60 GB
Количество установленных накопителей SSD	2
Оперативная память	60 GB
Контроль температуры	Yes
Контроль напряжения	Yes
Подключение Ethernet	Yes
Слот для SIM-карты	No
Количество ядер процессора	4

Модель процессора	Annapurna Labs Alpine AL21400
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Носитель	SSD
Количество портов eSATA	2
Цвет товара	Серебро
Ethernet WAN	No
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	No

Full product description

Мощное устройство

BRB1100AHx4 Dude Edition используется новый **четырёхъядерный** чип **Cortex A15**. Чип работает на тактовой частоте **1,4 ГГц**, обеспечивая максимальную пропускную способность до **7,5 Гбит**. Устройство дополнительно поддерживает аппаратное ускорение **IPsec**, что делает его быстрее, чем любое другое устройство RouterBoard.



Разнообразие для хранения

Устройство имеет несколько высокоскоростных разъемов для подключения накопителей (**два SATA и два M.2**) для использования Чужая база данных, кэш или другое хранилище. Включает диск M.2 емкостью **60 ГБ** и поставляется с установленным пакетом Dude для полной функциональности. Устройство оснащено телекоммуникационным разъемом DC для питания **-48 В DC** и **двумя** разъемами **аварийного питания IEC**, поддерживает пассивный вход или вход 802.3at/af PoE. В **RB1100AHx4 Dude Edition** используется пассивное охлаждение.

