



Маршрутизатор MikroTik RB1100AHx4, 13x RJ45 1000Mb/s, 1x microSD, 2x SATA 3, 2x M.2



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-mikrotik-rb1100ahx4-13x-rj45-1000mb-s-1x-microsd-2x-sata-3-2x-m2>

Price: **1 051,67 zł** gross / 855,02 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNFXFMNMKMRMNGM

Product features

Высота	47 mm
Тип антенны	Не поддерживается
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	444 mm
Глубина	148 mm
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	20 W
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	13
Флэш-память	128 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Производительность	7.5 Gb/s
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 70 °C
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Емкость стойки	1U
RS-232 порты	1
Тип Ethernet интерфейса	Gigabit Ethernet
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Тактовая частота процессора	1400 MHz
Управление через веб-интерфейс	Yes
Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)

Установленная операционная система	RouterOS
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	1000 MB
Контроль температуры	Yes
Контроль напряжения	Yes
Подключение Ethernet	Yes
Входящее напряжение сети	100 V
Слот для SIM-карты	No
Количество ядер процессора	4
Модель процессора	Annapurna Labs Alpine AL21400
Тип источника питания	AC
Встроенный процессор	Yes
Носитель	Флэш
Цвет товара	Нержавеющая сталь
Фильтрация по IP адресу	Yes
Ethernet WAN	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	No

Full product description

Мощное устройство для управления сетью

Маршрутизатор RB1100AHx4 оснащен **13 портами Gigabit Ethernet**. Устройство работает на базе процессора **Annapurna Alpine AL21400 с четырьмя ядрами Cortex A15** с тактовой частотой **1,4 ГГц** каждое и максимальной пропускной способностью до **7,5 Гбит**. RB1100AHx4 поддерживает аппаратное **ускорение IPsec** (до 2,2 Гбит/с с AES128).



Универсальный дизайн

Устройство поставляется с корпусом для монтажа в **стойку высотой 1U**, последовательным портом **RS232** и двумя резервными источниками питания (с телекоммуникационным источником питания -48v DC и поддержкой 802.3at/af).

