



**Базовая станция MikroTik
RB911G-2HPND-12S,
mANTBox 2 12S, 2X2 MIMO
2.4GHz, 1x RJ45 1000Mb/s,
12dBi**

4 752224 002853 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/bazovaa-stancia-mikrotik-rb911g-2hpnd-12s-mantbox-2-12s-2x2-mimo-24ghz-1x-rj45-1000mb-s-12dbi>

Price: **342,87 zł** gross / 278,76 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMOOLRMNGM

Product features

Высота	82 mm
Входное напряжение	10 V
Тип антенны	Sector antenna
Ширина	140 mm
Глубина	348 mm
Максимальное потребление энергии	11 W
Код гармонизированной системы описания (HS)	85177100
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Коэффициент усиления антенны (макс)	120 gain
Флэш-память	128 MB
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Тактовая частота процессора	600 MHz
Оперативная память	64 MB
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый
Поляризация	Dual polarization

Full product description

MikroTik mANTBox 2 12S

MikroTik RouterBoard (12s rb911g2hpnd12s) - это интегрированная базовая станция с коэффициентом **усиления 12 дБи**, 120 градусов,

работающая в диапазоне **2,4 ГГц** на базе RouterOS с лицензией 4-го уровня.



mANTBox - надежное устройство

Оснащенный встроенным беспроводным маршрутизатором, mANTBox основан на новых секторных антеннах mANT. Работает от устройства RB911, весь комплект готов к использованию прямо из коробки. В устройстве используется высокоскоростной процессор **600 МГц, 64 МБ** памяти RAM, порт Gigabit Ethernet и встроенное беспроводное устройство **802.11b/g/n** с выходной мощностью **30 дБм**. Энергетический коэффициент усиления антенны достигает **12 дБи**. Питание подается через прилагаемый источник питания **24 В/0,8 А** или через PoE.



Совместимость с креплениями SXT

mANTBox 2 12s совместим с креплениями SXT (роутерборд sxtsq), поэтому его можно использовать с прочными и регулируемыми системами quickMount. В комплект входит крепление quickMOUNT pro.



Основные характеристики

- Выходная мощность - 30 дБм
- Усиление мощности - 12 дБи
- Соответствует стандартам 802.11b/g/n
- Работа в диапазоне 2,4 ГГц
- 2x2 MIMO (двойная цепь)
- Встроенная секторная антенна, ширина луча 120°
- Электропитание - через PoE или источник питания 24 В
- RouterOS с лицензией уровня 4