



**Патч-корд Extralink SC/APC-
SC/APC, LSZH, одномодовый,
Simplex, G.657B3, 3mm, Easy
Flex, 15m**



5 902560 363111 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kable-i-patchcordy/patc-kord-extralink-sc-upc-sc-apc-ls-zh-odnomodowyj-simplex-g657b3-3mm-easy-flex-15m>

Price: **17,58 zł** gross / 14,29 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFFKQMERMMIL

Product features

Протокол испытаний в комплекте	Yes
Материал разъема	Ceramic
Тип оптоволокна	Single-mode
Объем упаковки	0.24 cm³
Масса брутто	9250 g
Длина кабеля	15 m
Полнодуплексный режим	No
Plug & Play	Yes
Глубина упаковки	200 mm
Высота упаковки	600 mm
Ширина упаковки	200 mm
Тип упаковки	Box
Диаметр шнура	3 mm
Материал ножен	Low smoke zero halogen (LSZH)
Тип полировки коннектора	APC/UPC
Цвет товара	Белый
Тип соединителя 2	Мужской
Тип соединителя 1	Мужской
Тип оптоволокна	G.657.B3
Тип кабеля	FTTH

Full product description

Патч-корд SC/UPC-SC/APC SM G.657B3 SIMPLEX 3.0MM 15M LSZH EASY FLEX

Одномодовый патч-корд (соединительный кабель) длиной **15 метров** и диаметром кабеля **3 мм**, оконцованный разъемами **SC/UPC-SC/APC**, используется для **соединения оборудования оптических сетей**, например, коммутаторов или конвертеров. Патчкорды также широко используются в сетях **FTTH** для соединения устройств **OLT** и **ONU/ONT**. Эти кабели имеют классификацию материалов **LSZH (Low Smoke Zero Halogen)**, что означает, что их оболочка изготовлена из таких **термопластичных** или **термореактивных** соединений, которые при воздействии высоких температур выделяют **мало дыма** и **не содержат галогенов**.



Особенности патчкордов

- Низкое затухание
- Работа в широком диапазоне температур
- Повторяемость измерений
- Повторяемость параметров

Назначение

- FTTH-сети
- LAN, WAN
- Системы WDM