



**Клиентское устройство
MikroTik SXT SA5 ac,
RBSXTG-5HPacD-SA, 5GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s, 1x USB**



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/klientskoe-ustrojstvo-mikrotik-sxt-sa5-ac-rbsxtg-5hpcd-sa-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **426,12 zł** gross / 346,44 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEHOKUEKQM

Product features

Беспроводной стандарт	a/n/ac
Высота	140 mm
Светодиодные индикаторы	Мощность
Модуляция	256-QAM
Ширина	140 mm
Глубина	65 mm
Тип USB коннектора	USB тип A
Чипсет	QCA9882-BR4A-R
Монтажный комплект	Yes
Максимальное потребление энергии	12 W
Масса брутто	265 g
Количество портов USB 2.0	1
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Краткая инструкция пользователя	Yes
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	13 gain
Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 80 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Диапазон частот	80 MHz
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	128 MB
Входящее напряжение сети	12 V

Модель процессора	Qualcomm Atheros QCA9557-AT4A-R
Встроенный процессор	Yes
Характеристика антенны	Интегрированная антенна
Цвет товара	Белый
Внутренний	No
5 ГГц	Yes

Full product description

MikroTik SXT SA5 ac

Устройство MikroTik SXT SA5 ac работает по новому стандарту AC, предлагая скорость передачи данных до 866 Мбит, модуляцию 256-QAM и каналы 80 МГц. Стандарт 802.11ac открывает новые возможности и позволяет достичь невиданных ранее скоростей.



Обратная совместимость

SXT ac - это новый продукт линейки 802.11ac. В настоящее время доступны две модели, первая предлагает обычную 28-градусную антенну, а вторая модель SA имеет секторную антенну с шириной луча 90 градусов. Обе модели оснащены Gigabit Ethernet. Устройство также поддерживает режимы 802.11a/n и совместимо со всеми устаревшими устройствами RouterBOARD и протоколами Nstream и Nv2.



Отличное оборудование

Устройство работает в диапазоне 5 ГГц. Он оснащен портом Gigabit Ethernet, который позволяет полностью использовать возможности стандарта 802.11ac 2x2 MIMO. Он оснащен двухполяризованной антенной с энергетическим усилением 13 дБи и разделением между поляризациями 35 дБ. MikroTik SXT SA5 ac может быть установлен на стене с помощью QuickMount Extra.



Основные характеристики

- Работает в диапазоне 5 ГГц
- RouterOS с лицензией уровня 4
- Мощность передачи - до 30 дБм
- Стандарт 802.11ac
- Пропускная способность - до 866 Мбит/с
- Питание - пассивное PoE или PoE 802.3af/at 12-57 В
- Коэффициент усиления энергии 13 дБи
- Встроенная секторная антенна, ширина луча 90°

