



Клиентское устройство MikroTik SXTsq Lite2, RBSXTsq2nD, 2.4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/klientskoe-ustrojstvo-mikrotik-sxtsq-lite2-rbsxtsq2nd-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **132,35 zł** gross / 107,60 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFMORHRMMPK

Product features

Высота	34 mm
Порт WAN	Ethernet (RJ-45)
Ширина	129 mm
Глубина	129 mm
Максимальная скорость передачи данных	100 Mb/s
Максимальное потребление энергии	5 W
Масса брутто	492 g
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Флэш-память	16 MB
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Глубина упаковки	180 mm
Высота упаковки	45 mm
Ширина упаковки	255 mm
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	64 MB
Входящее напряжение сети	10 V
Встроенный процессор	Yes
Характеристика антенны	Интегрированная антенна
Цвет товара	Белый
Внутренний	Yes

5 ГГц	No
2,4 ГГц	Yes
Вес изделия	295 g

Full product description

Клиентское устройство MikroTik SXTsq Lite2

SXTsq Lite2 - это компактный, легкий, беспроводной наружный блок со встроенной антенной, который идеально подходит для соединений "точка-точка" или для использования в качестве устройства CPE. Он оснащен один порт Ethernet 10/100 Мбит. Устройство работает в диапазоне 2,4 ГГц, поддерживает стандарт IEEE 802.11b/g/n и использует технологию 2x2 MIMO (двухцепную). Максимальная теоретическая пропускная способность составляет 300 Мбит/с. SXTsq отличается устойчивостью к атмосферным воздействиям и простотой монтажа.



SXTsq Lite2 - в два раза тоньше антенны

Антенна SXTsq Lite2 основана на предыдущей модели, SXT Lite2. Новая антенна, как и ее предшественница, имеет ширину луча 60°, но ее конструкция была улучшена, а размеры значительно уменьшены - SXTsq вдвое тоньше.



Простая установка и настройка

В корпусе имеются отверстия для непосредственного крепления зажима, что позволяет устанавливать устройство в трех различных местах, в том числе на горизонтальных поручнях. Заземление защищает SXTsq Lite2 от грозových разрядов.



MikroTik SXTsq Lite2

- Питание через пассивный PoE
- Один порт Ethernet 10/100 Мбит
- Диапазон входного напряжения 10-30 В DC
- Источник питания 24 В, 0,38 А и инжектор PoE



Основные характеристики

- Максимальная мощность передачи 30 дБм
- Встроенная антенна с коэффициентом усиления 10 дБи

- Работа в диапазоне 2,4 ГГц
- Двойная поляризация (двойная цепь/2x2 MIMO)
- Пассивное питание через PoE
- Простая установка благодаря корпусу "все в одном"
- Светодиодные индикаторы, отображающие уровень сигнала
- Защита от электростатического разряда - до 10 кВ ESD на радиостанции

Технические характеристики беспроводной сети

Беспроводная сеть

2.4 GHz	Transmit (dBm)	Receive Sensitivity
1MBit/s	30	-100
11MBit/s	30	-93
6MBit/s	30	-94
54MBit/s	26	-80
MCS0	30	-94
MCS7	25	-75