



Клиентское устройство MikroTik SXTsq Lite5, RBSXTsq5nD, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/klientskoe-ustrojstvo-mikrotik-sxtsq-lite5-rbsxtsq5nd-5ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **157,24 zł** gross / 127,84 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMKIKMRMMLQ

Product features

Высота	34 mm
Чувствительность приемника	6MBit/s 25 dBm -96 54MBit/s 20 -80 MCS0 25 -96 MCS7 19 -75
Ширина	129 mm
Глубина	129 mm
Алгоритмы шифрования данных	Не поддерживается
Максимальное потребление энергии	6 W
Диапазон измерения влажности	-40 - 70%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	16 gain
Флэш-память	16 MB
Установленная операционная система	RouterOS
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	64 MB
Входящее напряжение сети	10 V
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый
Внутренний	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	No

Full product description

Клиентское устройство Mikrotik SXTSQ LITE 5

SXTsq Lite 5 - это компактное и легкое беспроводное устройство **со встроенной антенной** для наружного применения. Он идеально подходит для соединений "точка-точка" на расстояниях до 12 километров или в качестве **устройства CPE**.



Mikrotik SXTsq ac - простая установка и защита от непогоды

Это компактное и простое в установке устройство отличается устойчивостью к атмосферным воздействиям. **SXTsq Lite 5** оснащен антенной с коэффициентом **усиления 16 дБи**, как и модель SXT Lite 5, но конструкция антенны была улучшена, а ее размер значительно уменьшен, что делает представленный **SXTsq вдвое тоньше**.



Сборка RouterBoard SXTsq Lite 5

Устройство может быть установлено на горизонтальных и вертикальных столбах или мачтах, но для точного выравнивания имеется крепление **QuickMount Pro**, которое **позволяет регулировать под любым углом** и которое можно приобрести отдельно.



Блок-схема

SXTsq Lite5 (RBSXTsq5nD)

