



**Маршрутизатор LTE MikroTik wAP
ac LTE6 kit,
RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6,
4G 300Mb/s, AC1200, 2x RJ45
1000Mb/s, 1x miniPCI-e, 1x**



4 752224 004925 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/marsrutizator-lte-mikrotik-wap-ac-lte6-kit-rbwap-gr-5hacd2hndr11e-lte6-4g-300mb-s-ac1200-2x-rj45-1000mb-s-1x-minipci-e-1x-sim>

Price: **712,44 zł** gross / 579,22 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPIOMRMMPH

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE/RED, FCC, IC, EAC, ROHS
Тип антенны	Internal
Монтажный комплект	Yes
Максимальная скорость передачи данных	1167 Mb/s
Максимальное потребление энергии	16 W
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Коэффициент усиления антенны (макс)	4 gain
Флэш-память	128 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Тактовая частота процессора	716 MHz
Установленная операционная система	RouterOS
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	16 MB
PoE адаптер в комплекте	Yes
Входящее напряжение сети	10 V
Встроенный процессор	Yes
Тип направленности антенны	Омни-направленный
Цвет товара	Белый
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	867 Mb/s

Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	300
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes

Full product description

MikroTik RouterBoard wAP ac LTE6

Комплект MikroTik RouterBoard wAP ac LTE6 (wAP R ac и карта R11e-LTE6) - это погодоустойчивая беспроводная точка доступа со встроенным модемом, поддерживающая соединения **2G, 3G и 4G** (LTE cat. 6). Он также оснащен встроенным радиомодулем **802.11b/g/n/a/ac** на частотах **2,4 и 5 ГГц** и 2 гигабитными портами Ethernet 10/100/1000.



Многодиапазонное использование

Категория 6 обеспечивает агрегацию несущих и позволяет использовать несколько диапазонов одновременно. Это огромное преимущество, когда в районе много пользователей, использующих **LTE**. Устройство лучше подходит для работы в перегруженных средах, а также обеспечивает лучшую производительность там, где передача сигнала слабее, например, в сельской местности.



Маршрутизатор с резервным копированием

Устройство **wAP ac LTE6** имеет два порта Gigabit Ethernet. Устройство может работать как проводной маршрутизатор с поддержкой **LTE** через слот **micro-SIM**, или вы можете наслаждаться бесперебойной беспроводной связью в любом месте в помещении или на улице. **wAP ac LTE** гарантирует надежное соединение практически в любой ситуации и при любых погодных условиях, поскольку диапазон рабочих температур составляет от -30°C до 60°C . Изделие можно быстро и легко установить на стене, потолке или столбе.



Основные характеристики

- Поддержка 2G, 3G и 4G (LTE Cat. 6)
- Питание через DC, пассивное PoE или PoE 802.3af/at
- Агрегирование полос
- Максимальная теоретическая пропускная способность Wi-Fi: 1200 Мбит/с (300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц)
- Одновременная передача данных беспроводной сети в диапазонах 2,4 и 5 ГГц
- RouterOS с лицензией уровня 4
- Может устанавливаться на открытом воздухе
- 2 порта Gigabit Ethernet
- Поддержка LTE Cat 6
- Поддерживает IEEE 802.11b/g/n и IEEE 802.11a/n/ac