



**Mikrotik wAP LTE комплект (2024), wAPR-2nD&EC200A-EU, LTE 4G Точка Доступа, WiFi 4, 1x RJ45 100Mb/s, Mini SIM, MiniPCI-e, IP54**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/mikrotik-wap-lte-komplekt-2024-wapr-2ndec200a-eu-lte-4g-tocka-dostupa-wifi-4-1x-rj45-100mb-s-mini-sim-minipci-e-ip54>

Price: **342,19 zł** gross / 278,20 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGMLRDRMMKI

**Product features**

|                                              |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подтверждение соответствия нормативам        | CE, E-MARK, EAC, ROHS                                                                                                                                                     |
| Содержимое упаковки                          | 24V 0.8A power adapter Gigabit PoE injector K-52 fastening set K-50 locking set wAP desktop stand wAP mount 0.35m 4pin Automotive adapter cable wAP ceiling mount bracket |
| Монтажный комплект                           | Yes                                                                                                                                                                       |
| Максимальная скорость передачи данных        | 300 Mb/s                                                                                                                                                                  |
| Максимальное потребление энергии             | 6 W                                                                                                                                                                       |
| Стандарты сети                               | IEEE 802.11b                                                                                                                                                              |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45)      | 1                                                                                                                                                                         |
| Флэш-память                                  | 16 MB                                                                                                                                                                     |
| Гнездо входа постоянного тока (DC)           | Yes                                                                                                                                                                       |
| Диапазон температур при эксплуатации         | -40 - 60 °C                                                                                                                                                               |
| Сетевой адаптер в комплекте                  | Yes                                                                                                                                                                       |
| International Protection (IP) код            | IP54                                                                                                                                                                      |
| Установленная операционная система           | RouterOS                                                                                                                                                                  |
| Питание по Ethernet (PoE)                    | Yes                                                                                                                                                                       |
| Оперативная память                           | 64 MB                                                                                                                                                                     |
| Входящее напряжение сети                     | 9 V                                                                                                                                                                       |
| Слот для SIM-карты                           | Yes                                                                                                                                                                       |
| Встроенный процессор                         | Yes                                                                                                                                                                       |
| Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE) | Пассивное PoE                                                                                                                                                             |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Тип SIM карты        | MiniSIM     |
| Цвет товара          | Белый       |
| 6 ГГц                | No          |
| 5 ГГц                | No          |
| 2,4 ГГц              | Yes         |
| Операционная система | RouterOS v7 |

## Full product description

### Надежная точка доступа - MikroTik wAP LTE Kit (wAPR-2nD)

**MikroTik wAP LTE Kit (wAPR-2nD)**

### Современный модем LTE R11eL-EC200A-EU

Последняя версия комплекта wAP LTE Kit (wAPR-2nD)



### Прочный и водонепроницаемый корпус

**Корпус MikroTik wAP LTE Kit** полностью водонепроницаем, что позволяет устанавливать устройство на открытом воздухе, в саду, в автомобиле или в любом другом месте, где необходим беспроводной доступ в Интернет. Возможность крепления к любой внешней стене изнутри корпуса обеспечивает дополнительную безопасность и эстетику установки. Специальный антивандальный винт защищает устройство от несанкционированного доступа.

### Незаметная установка и гибкость сборки

**Комплект wAP LTE Kit** имеет практичное отверстие на задней части корпуса, позволяющее проложить кабель Ethernet непосредственно за устройством и через стену. Это делает устройство менее заметным и легко вписывается в окружающую обстановку. В комплект также входит подставка, которая позволяет разместить устройство вертикально в здании возле окна, что еще больше повышает его функциональность.