



Точка доступа MikroTik wAP R, RBwAPR-2nD, 2.4GHz, miniPCI-e, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-mikrotik-wap-r-rbwapr-2nd-24ghz-minipci-e-1x-rj45-100mb-s>

Price: **303,64 zł** gross / 246,86 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFLNMJLRMMOK

Product features

Высота	30 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	185 mm
Глубина	85 mm
Максимальная скорость передачи данных	300 Mb/s
Максимальное потребление энергии	6 W
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	2 gain
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Размещение	Table
Входящее напряжение сети	9 V
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый
Внутренний	No
5 ГГц	No
2,4 ГГц	Yes

Full product description

MikroTik wAP R

Mikrotik Routerboard RBwAPR-2nD wAP LTE - это компактная беспроводная точка доступа с поддержкой соединений 2G, 3G и 4G (LTE), основанная на прошивке MikroTik RouterOS Level 4. Подключение к встроенной беспроводной сети **802.11b/g/n** wAP и доступ к сети **LTE** с телефона или любого другого беспроводного устройства (модуль в комплект не входит). MikroTik wAP R также предлагает один порт **10/100 Ethernet LAN** для проводных устройств.



Устойчивость к погодным условиям

Mikrotik Routerboard RBwAPR является водонепроницаемым, поэтому его можно разместить снаружи дома, на крыльце, в автомобиле и в любом месте, где вам нужен беспроводной доступ с телефона или компьютера. В комплект также входит настольная подставка для размещения устройства в помещении, возле окна.



Универсальность

Карты LTE подключены к двум внутренним антеннам с разъемами U.FL, поэтому для увеличения дальности действия можно отсоединить разъемы и добавить собственную внешнюю антенну LTE. Mikrotik Routerboard RBwAPR предлагает несколько вариантов питания, это **9-30 В PoE-вход** через порт Ethernet, разъем DC и автомобильный разъем, что очень полезно при использовании устройства в транспорте, таком как автомобили, автобусы или поезда.



Основные характеристики

- Антенна LTE с коэффициентом усиления 2-4,5 дБи, разъем U.FL
- 2x2 MIMO, усиление антенны 2 дБи
- Слот MiniPCI
- Возможность передачи данных по Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц
- Совместимость со стандартами 802.11b/g/n
- Может устанавливаться на открытом воздухе
- RouterOS с лицензией уровня 4
- Различные варианты питания